

Briteq BT-THEATRE 400TW 400W LED (200W 2800K + 200W 6000K

Model: 092B06045

Merk: Briteq



Krachtige 400W LED theater / TV Fresnel met afstembaar wit variërend van 2800K tot 6000K, gecombineerd met een uitzonderlijke fotometrische/prijs verhouding en een goede lichtopbrengst!

- Krachtige 400W LED theater Fresnel met **instelbare CCT**.
- Dubbele LED (200W 2800K + 200W 6000K) voor instelbaar wit met CCT van 2800K tot 6000K !
- De perfecte all-round projector voor TV-werk, theater, verhuur, beursstands!
- Uitzonderlijke fotometrische / prijs prestaties: CRI/Ra > 96, TLCI > 98, CQS > 96, Rf > 94, Rg > 100 (@3000K).
- DMX-gestuurde, gemotoriseerde bundelhoekinstelling: 11° ~ 56° (veldhoek: 20° ~ 67°).
- Handmatige CCT-voorinstellingen bij gebruik in standalone: 2800K, 3000K, 3200K, 4000K, 4300K, 5600K, 6000K.
- Filterhouder voor gebruik van kleurenfilters en achtbladige barndoor inbegrepen.
- Geen zware en dure dimmers meer nodig!
- Zeer stille werking: temperatuurgeregelde, geluidsarme koelventilator.
- LCD-display om gemakkelijk door het setup-menu te navigeren!
- Manueel of DMX-gestuurd: 6 verschillende kanaal modes (8bit & 16bit dimming) voor maximale flexibiliteit.
- Kan gebruikt worden voor 1 kanaal DMX mode, met CCT-preset naar keuze.
- Voorbereid voor draadloze DMX: sluit gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE aan.
- Flikkervrije TV-opnamen dankzij instelbare LED-verversingsfrequentie: 600 Hz tot 4800 Hz!
- Handmatig dimmen & zoom/focus controle: eenvoudige projectoruitlijning op het podium + gebruik op beursstands.
- Selecteerbaar lampgedrag: halogeenlamp (langzaam) of led (snel).
- Vier dimmercurves: lineair, kwadratisch, omgekeerd kwadratisch, S-curve.
- In geval van DMX storing kunt u kiezen tussen handmatig, blackout en freeze mode.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige instelling en controle op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, temperatuur, ...
- Vergrendelingsfunctie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen.
- Standaard fabrieksinstellingen + gebruikersinstellingen kunnen worden opgeslagen/geladen.
- 3 & 5pin DMX in/uitgangen + PowerCON® compatibele in/uitgangen voor eenvoudige daisy chaining.

Algemeen : Afmetingen (cm): See drawing

Algemeen : Gewicht (kg): 8.25

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 210
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: M12
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 6
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 5280 (@5m beam 11°)
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 2800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6000
Licht : CRI: 97
Licht : kleuren: Koud wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele focus, manuele zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 11
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 56
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 4,8
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, usb, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, usb, PowerCon® or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660457

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.0 EN](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.0 FR](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.0 NL](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.0 DE](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.0 ES](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.1 EN](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.1 NL](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.1 FR](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.1 DE](#)

[BT-THEATRE 400TW - Manual V1.1 ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)