

Briteq BT-THEATRE 261FC RGBALC FULL COLOR LED Fresnel met 15° ~ 50° zoom

Model: 092B06046

Merk: Briteq



Een krachtige "6 in 1" FULL COLOR LED theater Fresnel met handmatige 15° ~ 50° zoom

- Een krachtige "6-IN-1" FULL COLOR LED theater Fresnel met handmatige 15° ~ 50° zoom.
- Geen aparte witte en gekleurde projectoren meer nodig, BT-THEATRE 261FC doet het allemaal:
 - Perfect WIT met hoge CRI > 93Ra en verschillende CCT voorinstellingen
 - Rijke KLEUR selectie met kleur presets volgens de LEE® nummering!
- Dankzij het Color Calibration System, zijn er geen kleurverschillen meer tussen verschillende batches!
- Verschillende CCT voorinstellingen voor wit: 1800K, 3000K, 4000K, ..., 8000K.
- Zeer realistische roodverschuiving emulatie tijdens projector dimmen.
- De 94 meest gebruikte kleur presets (LEE® nummering) kunnen worden geselecteerd!
- De 200watt 6-kleuren RGBALC-LED (Rood, Groen, Blauw, Amber, Lime, Cyaan) zorgt voor een zeer breed kleurengamma.
- Zeer stille werking: heat-pipe technologie met geluidsarme koelventilator en verschillende presets (live, studio, ...).
- DMX-gestuurd: 10 verschillende kanaalmodi (1 tot 21 kanalen) voor maximale flexibiliteit.
- Voorbereid voor draadloze DMX: sluit gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE aan !
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige instelling op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Flickervrije TV-opnames dankzij de instelbare hoge LED-refresh rate!
- Vier dimmerinstellingen met verschillend gedrag en snelheid.
- Standalone modus: manuele controle voor dimmen, kleur/CCT presets, groen/magenta shift & zoom.
- OLED-display om gemakkelijk door het setup menu te navigeren!
- In geval van DMX storing, kunt u kiezen tussen manual, blackout en freeze mode.
- Lock functie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen.
- Achtbladige barndoor inbegrepen.
- Robuuste geëxtrudeerde aluminium behuizing.
- 3 & 5 pins DMX in/uitgangen + PowerCON® compatibele in/uitgangen voor eenvoudig serieschakelen.

Algemeen : Afmetingen (cm): 39.2 x 22.3 x 33

Algemeen : Gewicht (kg): 8.2
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 230
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 21
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 8000
Licht : CRI: 93
Licht : kleuren: Wit, Amber, Lime, RGBALC
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele zoom, Optionele frost filter
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 15
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 50
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660464

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.0 EN](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.0 NL](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.0 FR](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.0 DE](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.0 ES](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.1 EN](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.1 NL](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.1 FR](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.1 DE](#)

[BT-THEATRE 261FC - Manual V1.1 ES](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 28-07-2025 (update: 15-06-2025)