

DMT Premiere Series PS6.9 Blue Line 50 x 100 cm - 101773

Model: 003101773

Merk: DMT



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DMT Premiere-serie G2 is onze tweede generatie LED-schermen voor mobiele- en verhuur installaties. Ze zijn voorzien van een stevig frame om de gevaren van veelvuldig toeren te kunnen doorstaan ??en maken een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk. Je kunt, in tegenstelling tot de eerste generatie, zowel aan de voor én achterzijde onderhoud plegen. Ook heeft niet alleen de PS-2.9 maar ook de PS-3.9 een volledig zwart scherm. De PS4.6 en PS5.9 zijn nog steeds uitgerust met een Black Frame LED. Met een Full-Black LED scherm is niet alleen de behuizing maar zijn ook de lenzen zwart. Dit zorgt voor een betere beeldkwaliteit en een hoger contrast.

Snelle en makkelijke montage

Onze Premiere-serie G2 LED panelen zijn voorzien van quick locks. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker in elkaar worden geschroefd. Je hebt daarnaast geen hulp nodig bij het installeren van de panelen. De panelen zijn namelijk voorzien van ingebouwde magneten, waardoor je het paneel veilig met één hand kunt vasthouden tijdens het installeren. Vervolgens helpen guide pins je met het snel uitlijnen van de schermen.

Breed scala aan LED panelen

Wij hebben een ruim aanbod aan LED schermen voor verhuurbedrijven en mobiele installaties. Bij ons vind je dan ook altijd een passend scherm voor de juiste prijs. Wij hebben bijvoorbeeld oplossingen voor zowel binnen- als buitenlocaties. Daarnaast kies je, afhankelijk van de afstand tot je publiek of bezoekers, een passende pixel afstand en schermgrootte.

Geheugen op module

Het kan voorkomen dat een led module beschadigd raakt en vervangen moet worden. Met een MOM-functie op elk Premiere LED-paneel, kun je onze panelen snel en moeiteloos kalibreren. Na het vervangen van een LED-module hoeft je enkel de aan / uit-knop ingedrukt te houden om het kalibratieproces te starten. Deze functie is vooral waardevol voor verhuurbedrijven.

Goede service

Wanneer je kiest voor een DMT Premiere Series G2 scherm kun je absoluut vertrouwen op een snelle installatie, vlotte bediening en hoge service. Dat komt omdat elk paneel vóór verzending volledig wordt getest door onze DMT-professionals en we ervoor zorgen dat je de juiste ondersteuning en training krijgt. We kunnen ook een full-service oplossing bieden, inclusief een AV-controller en frontservice tool.

Ben je op zoek naar een rental LED scherm installatie? Neem dan contact met ons op voor advies en ontvang een aanbieding die je niet kunt weigeren. Of bekijk onze productpagina's en zoek een dealer bij jou in de buurt.

De DMT Premiere Series PS6.9 Blue Line is een LED-paneel met een pixelafstand van 6,9 mm en een helderheid tot 1000 nits. Het paneel heeft een IP20-classificatie en is daarom geschikt voor vaste en mobiele toepassingen in binnenruimtes. De pixel pitch van 6,9 mm biedt een optimale weergave op een afstand van 7 meter of meer. Dankzij het lichte gewicht en het dunne ontwerp is het PS6.9 Blue Line LED-paneel eenvoudig op te zetten. Drie soorten afzonderlijk verkrijgbare rigging bars maken ophangen en stacken een fluitje van een cent. Met de DMT Stacking Bracket kan een opgebouwd scherm veilig en snel aan een Layher- of trussconstructie worden bevestigd. Power Pro en ProCat aansluitingen zorgen voor een veilige en zekere stroom- en dataverbinding, terwijl de ingebouwde A5s PLUS ontvangerkaart feilloos samenwerkt met elke NovaStar videoprocessor. De toegang tot het LED-paneel via de voor- en achterzijde maakt het onderhoud eenvoudig.

Kenmerken

6,9 mm pixel pitch met tot 1000 nits
Service via voor- en achterzijde
Lichtgewicht
NovaStar A5s PLUS ontvangstkaart
IP20

Specificaties

Pixel Pitch Horizontaal: 6.9 mm
Pixel Pitch Verticaal: 6.9 mm
Horizontale Resolutie Paneel: 72 px
Verticale Resolutie Paneel: 144 px
Kijkhoek Horizontaal: 160°
Kijkhoek Verticaal: 155°
Transparantie: 0 %
LED-type: Black Face
Helderheid: 1000 nits
Besturingssysteem: Novastar
Schermverversingsfrequentie: 3840 Hz
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 265 W
Gemiddeld Vermogensverbruik: 90 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
Dataconnector In: ProCat
Dataconnector Uit: ProCat
Breedte Paneel: 500 mm
Hoogte Paneel: 1000 mm
Diepte Paneel: 66 mm
Gewicht: 12.8 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Onderhoud: Front service / Rear service
Ophanging Horizontaal Max.: 18 pcs
Ophanging Verticaal Max.: 18 pcs
Vergrendelingssysteem: Fast Lock System

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)