

Showtec Stage Blinder FLEX Blaze Set van 8 x 100 W LED blinders + controller - 30785

Model: 00330785

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Stage Blinder FLEX Blaze is een set van 8 high-power LED publieksblinders van 100 W elk en een speciale controller. Elke individuele pod heeft een krachtige warm witte COB LED van 3000 K met geïntegreerde amber LED's om de tungsten dimming van traditionele blinders perfect na te bootsen. Met de geïntegreerde RGB LED-lichtbronnen kun je unieke full-colour blaze-effecten creëren. De krachtige LED-lichtbron gecombineerd met een stroboscoopfunctionaliteit maakt het mogelijk om de Stage Blinder FLEX Blaze te gebruiken als stroboscooplamp met unieke kleureffecten. Het lichteffect kan worden aangestuurd via DMX/RDM, Master/Slave, maar kan ook in stand-alone modus werken met verschillende ingebouwde programma's.

De blinder pods hebben een speciale montagebeugel met 4 gaten in een hoek van 45 graden, zodat je de pod niet hoeft los te maken om door de gaten te kunnen boren wanneer je hem wilt monteren. De beugel heeft ook een gat van 12,5 mm, terwijl de controller twee gaten van 12,5 mm heeft en een M10 schroefdraad voor de bevestiging van een klem. Aan de controller en de pods kan ook een quick lock houder worden bevestigd. De blinders en controller hebben een robuuste aluminium behuizing met IP65-classificatie en zijn klaar voor buitenshows. Speciale kabels van 4x 2,5 m en 4x 5 m met besturingssignalen en voeding zijn inbegrepen. Additionele kabels van verschillende lengtes zijn apart verkrijgbaar (maximale lengte: 30 m).

Kenmerken

- 8x 100 W LED blinders
- Tungsten en RGB blaze effecten
- Eigen controller
- Warm wit (3000 K)
- CRI >92
- IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor tijdelijk buitengebruik)

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 8
Vermogen Lichtbron: 100 W
LED-kleuren: A / WW / RGB
Lichtstroom (Totaal): 5229 lm
Aansturing: Built-in Program / DMX / Master Slave / Stand Alone / Static Dimmer
DMX-kanalen: 4 / 5 / 8 / 32 / 33 / 40
Protocollen: DMX / RDM
Zone Control (Secties): 8
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 700 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
DMX-connector: XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 216 mm
Breedte (mm): 115 mm
Hoogte (mm): 195 mm
Lengte Controller: 372 mm
Breedte Controller: 171 mm
Hoogte Controller: 103 mm
Gewicht: 1.47 kg
Gewicht Controller: 3.65 kg
IP-waarde: IP65
Materiaal: Aluminium / Metal
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Documenten

[30785_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)