

Showtec Performer Profile Zoom 150 Q6 150 W RGBACL Theater-LED - 33059

Model: 00333059

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Performer Profile Zoom 150 Q6 is een indoor 150-watt RGBACL LED-profiel met een hoge CRI van 95 voor situaties die een hoge lichtkwaliteit vereisen. Hij heeft een breed (handmatig) zoombereik van 25 tot 50 graden. Hij is dimbaar van 0 tot 100% in 16-bits stappen en dankzij het in het optische systeem geïntegreerde framingsysteem is het lichtveld nauwkeurig te bepalen. De Performer Profile Zoom 150 Q6 ondersteunt DMX en RDM. Hij heeft een stroboscoopfunctie die werkt van 0 tot 25 Hz, en zijn geforceerde convectiekoeling is stil genoeg om hem geschikt te maken voor (tv-)studio's, theaters en musea.

Kenmerken

- 150 W RGBACL LED
- Handmatige zoom van 25° tot 50°
- Hoge CRI voor nauwkeurige kleurweergave
- Geïntegreerd framing shutter systeem
- DMX & RDM
- Dimbaar in 16-bits

Specificaties

- Type lichtbron: LED
- Aantal lichtbronnen: 1
- Vermogen lichtbron: 150 W
- Kleur type LED: R / G / B / A / C / L
- Refresh rate (min): 1200 Hz
- Refresh rate (max): 25 kHz
- Lumen totaal: 2624 lm

CRI: 95
CCT minimaal: 1800 K
CCT maximaal: 10000 K
Zoom type: Manual
Minimum zoom: 25°
Maximum zoom: 50°
Control mode: DMX / Manual
DMX kanalen: 3 / 7 / 8 / 10 / 13 / 20
Protocollen: DMX / RDM
Ingangssvoltage: 100-240 VAC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 170 W
Power connector in: Power Pro True
DMX connector: XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 568 mm
Breedte (mm): 224 mm
Hoogte (mm): 191 mm
Gewicht: 6.1 kg
IP waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: ABS / Aluminium / Steel
Kleur: Black

Documenten

[33059_USER MANUAL_V2.0_EN.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-09-2025)