

Arctecta Havana Ribbon 3838 - 120 - RGB RGB - 544 lm/m - 120 LEDs/m - 9,6 W/m - 24 V - A0852700

Model: 003A0852700

Merk: Arctecta



Omschrijving

Om je te helpen de juiste LED-strip voor je toepassing te vinden, hebben we onze LED-strips ingedeeld in series en reeksen. De Havana-serie heeft een voeding van 24 volt nodig en is verkrijgbaar in lengtes van 5 meter. De Ribbon serie omvat onze IP20-geclassificeerde LED-strips voor binnengebruik in droge omstandigheden. Onze Dropper-reeks maakt gebruik van een siliconen sproeicoating en heeft een IP62-classificatie voor gebruik in vochtige omstandigheden. Onze Tube-serie gebruikt een siliconenhuls om de LED-strip te beschermen tegen het binnendringen van stof en water en heeft een beschermingsgraad van IP65. En ons Jade-assortiment heeft een siliconenhuls die volledig gevuld is met siliconen, wat resulteert in een IP68-classificatie. Houd er echter rekening mee dat permanente installatie buitenshuis van de LED-strips niet wordt aanbevolen, aangezien de siliconen niet UV-bestendig zijn. Onze Halo-serie maakt gebruik van COB-LED's en biedt de meest gelijkmatige lichtverdeling met niet te onderscheiden lichtbronnen.

De Arctecta Havana Ribbon is een IP20-geclassificeerde RGB LED-strip met 120 LED's/m, geschikt voor droge indoor toepassingen. Met zijn zelfklevende achterzijde is hij eenvoudig te installeren op een gladde, onvettige ondergrond. Hij wordt het best gebruikt in een aluminium profiel (met een afdekking ter bescherming en om de LED-strip door convectie te koelen). Omdat de Ribbon-serie niet gecoat is, heeft deze de beste warmteafvoer en de langste levensduur.

Houd er rekening mee dat de fotometrische gegevens als gevolg van de productieomstandigheden kunnen variëren tussen productiepartijen binnen de EU-richtlijn.

Kenmerken

48 W RGB LED-strip

24 V DC, 9,6 W/m

120 LED's per meter

Gemakkelijk te installeren met zelfklevende achterzijde van 3M

5 mm breed

Specificaties

Aantal Lichtbronnen/m: 120

Type Diode: SMD3838

LED-kleuren: RGB

Lichtstroom / m: 544 lm

Ingangsspanning: 24 V DC

Vermogensverbruik: 48 W

Vermogen per 1 m: 9.6 W

Lengte (m): 5 m

Kniplengte: 50 mm

Breedte (mm): 5 mm

IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Documenten

[A0852700_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-09-2025)