

Arteca Cartago Halo Ribbon COB - 320 - CCT 3000 K - CRI 90 - 810 lm/m - 320 LEDs/m - 8 W/m - 24 V - A0877030

Model: 003A0877030

Merk: Artecta



Omschrijving

Om je te helpen de juiste LED-strip voor je toepassing te vinden, hebben we onze LED-strips ingedeeld in series en reeksen. De Cartago-serie heeft een voeding van 24 volt nodig en is verkrijgbaar in lengtes van 5 meter. De Ribbon-serie omvat onze IP20-gecertificeerde LED-strips voor gebruik binnenshuis in droge omstandigheden. Onze Dropper-reeks maakt gebruik van een siliconen sproeicoating en heeft een IP62-classificatie voor gebruik in vochtige omstandigheden. Onze Tube-serie gebruikt een siliconenhuls om de LED-strip te beschermen tegen het binnendringen van stof en water en heeft een beschermingsgraad van IP65. En ons Jade-assortiment heeft een siliconenhuls die volledig gevuld is met siliconen, wat resulteert in een IP68-classificatie. Houd er echter rekening mee dat permanente installatie buitenshuis van de LED-strips niet wordt aanbevolen, aangezien de siliconen niet UV-bestendig zijn. Onze Halo-serie maakt gebruik van COB-LED's en biedt de meest gelijkmatige lichtverdeling met niet te onderscheiden lichtbronnen.

De Artecta Cartago Halo Ribbon COB - 320 is een IP20-geclassificeerde COB LED-strip met 320 LED's/m, geschikt voor droge binnentoepassingen. De LED-strip is verkrijgbaar in kleurtemperaturen van extra warm wit tot warm wit (2400 K tot 3000 K) en heeft een hoge CRI van 90. Met zijn zelfklevende achterzijde is hij gemakkelijk te installeren op een gladde, onvettige ondergrond. Hij wordt het best gebruikt in een aluminium profiel (met een afdekking om hem te beschermen en de LED-strip door convector te koelen). Omdat ze niet gecoat is, heeft de Ribbon-serie de beste warmteafvoer en de langste levensduur. Houd er rekening mee dat de fotometrische gegevens door de productieomstandigheden kunnen variëren tussen productiepartijen binnen de EU-richtlijn.

Kenmerken

Warm wit met een kleurtemperatuur van 3000 K
CRI 90
24 V DC, 8 W/m
320 LED's per meter
Eenvoudig te installeren met zelfklevende achterzijde van 3M

8 mm breed

Specificaties

Aantal lichtbronnen / m: 320

Type diode: COB

Kleur type LED: WW

Lumen output / m: 810 lm

CRI: 90

CCT: 3000 K

Ingangssvoltage: 24 VDC

Vermogensverbruik: 40 W

Vermogen per 1m: 8 W

Lengte (m): 5 m

Kniplengte: 50 mm

Breedte (mm): 8 mm

IP waarde: IP20 (indoor use only)

Energy efficiency class: F

Documenten

[A0877030_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 23-07-2025 (update: 15-06-2025)