

DAP EDGE EHS-2 Draadloze tweevoudige handmicrofoonset - 610–670 MHz - D1479B

Model: 003D1479B

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP EDGE EHS-2 is een draadloos tweevoudig handheld microfoonstelsel met eenvoudige bediening en een helder en zuiver geluid zonder interferentie. De twee microfoons zijn uitgerust met een hoogwaardig cardioïd condensatorkapsel, geschikt voor zingen, presenteren, lesgeven, acteren en spreken tijdens live evenementen, bijeenkomsten en conferenties. Een zeer praktische functie is de aanduiding van de batterijstatus op zowel het display van de ontvanger als de microfoons. De ontvanger heeft een geïntegreerde antenneverdelers, wat betekent dat je de antennesignalen naar meerdere ontvangers kunt doorlussen en één set antennes voor allemaal kunt gebruiken.

De EDGE EHS-2 heeft een handige kleurcoderingsfunctie, waarmee je direct de ontvanger kunt herkennen die aan je microfoon is gekoppeld als je meerdere (maximaal 8) draadloze microfoons tegelijk gebruikt. De ontvanger kan snel het frequentiebereik scannen en een ongebruikte frequentie vinden om signaalinterferentie te vermijden voor de best mogelijke ontvangst. Een andere handige functie is de infraroodsensor op de microfoons en de ontvanger. Hiermee kun je gemakkelijk alle belangrijke instellingen op de ontvanger instellen en automatisch overdragen zodra je de microfoon(s) voor de ontvanger houdt.

Deze draadloze dubbele microfoonset wordt geleverd met veel accessoires waarmee je de installatie kunt voltooien, zoals een 19" rack installatiekit, voeding, kleurgecodeerde stickers, lederen zakjes, RF-antenne en twee windkappen.

Kenmerken

- UHF true-diversity ontvanger met antenneverdelers en full-colour LCD
- Bandscanfunctie voor het elimineren van interferentie
- Twee handmicrofoons met OLED-display
- Hoogwaardige cardioïde condensatorkapsels
- Infraroodsensor en kleurcodering

Specificaties

Draadloze Microfoon Draaggolffrequentie Minimaal: 610 MHz
Draadloze Microfoon Draaggolffrequentie Maximaal: 670 MHz
RF-vermogen: 30 mW
RF-bandbreedte: 60 MHz
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
Microfoontype: Condenser
Microfoongevoeligheid: 2.2 mV
Richtingskarakteristiek: Cardioid
Max. Geluidsdrukkniveau (SPL): 130 dB
Frequentierespons Minimaal: 60 Hz
Frequentierespons Maximaal: 18000 Hz
RF-antenne-ingangen: 2
RF-antenne-ingangsconnector: BNC
Microfoonuitgangen: 2
Microfoonuitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Batterijtype: AA
Bedrijfstijd gemiddeld: 10 h
Zendertype: Handheld
Ontvangertype: True diversity
Power Connector In: Low Voltage DC plug
Power Connector Uit: Low Voltage DC Socket
Zendergewicht (mm): 0.38 kg

Documenten

[D1479B_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)