

DAP SC-5.2 Source Control Stereo audiobronselector en volumeregeling - D1540

Model: 003D1540

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP SC-5.2 Source Control is een stereo audiobronselector met volume en afstandsbediening voor installatiedoeleinden. Hiermee kun je het volume regelen en audiobronnen selecteren op het apparaat zelf, via de meegeleverde IR-afstandsbediening of via een apart verkrijgbaar wandpaneel, de SC-WP1. Hij heeft 3 ongebalanceerde audio lijningangen met vergulde RCA connectoren, 1 gebalanceerde audio lijningang met een terminal plug die geschikt is voor lange kabeltrajecten, en een gesommeerde mono audio-ingang via het apart verkrijgbare SC-WP1 Wall Panel die kan worden omgeschakeld tussen lijnniveau en telefoonniveau. De uitgang levert een gebalanceerd stereo-audiosignaal via een terminalaansluiting. Het volume wordt ingesteld met een draaiknop die een digitale potentiometer aanstuurt voor een hoogwaardig geluid. De volume-instelling wordt aangegeven door LED's.

Het SC-WP1 wandpaneel wordt aangesloten via een standaard RJ45-poort en afgeschermd CAT5/CAT6-kabels. Er is een extra RJ45-ingang beschikbaar voor het bedienen van de SC-5.2 Source Control vanaf een RS232/RS485-compatibel apparaat. Een IR-afstandsuitbreidingspoort is voorzien voor het aansluiten van een optioneel verkrijgbare IR-extender in gevallen waarin er geen directe zichtlijn mogelijk is tussen de afstandsbediening en de SC-5.2 unit.

Kenmerken

- 5 line-level ingangen (1 gebalanceerd)
- Gebalanceerde masteruitgang
- Volumeregeling op het voorpaneel met LED-indicator
- Afstandsbediening met zoneselectie (tot 4) inbegrepen

Specificaties

- Stereo Ingangen: 4
- Main Uitgangen: 1
- Totale Harmonische Vervorming (THD): Frequentierespons Minimaal: 20 Hz

Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz

Documenten

[D1540_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)