

## Odin S-18 Passieve Line Array Subwoofer - D3971

Model: 003D3971

Merk: Odin



### Omschrijving

De DAP Odin Line Array Series is een veelzijdig geluidssysteem dat geschikt is voor high-energy binnen- en buitenevenementen voor maximaal 2500 bezoekers. Het is een schaalbare en verhuurvriendelijke oplossing voor zowel stacks als gevlogen opstellingen, geschikt voor vrijwel elke locatie van elke omvang. Odin-systemen hebben een robuust ontwerp en kunnen een buitengewone geluidskwaliteit leveren tegen een ongekend lage prijs. Met DAP Odin kunnen DJ's, bands, acteurs en andere artiesten snel en gemakkelijk een diepe en krachtige bas, subtiele instrumentdetails en authentieke vocale emoties creëren.

De Odin Passive Series bestaat uit een passieve line array satelliet en een passieve 18" subwoofer, uitgerust met robuuste en krachtige Celestion drivers om een uitstekende geluidskwaliteit te garanderen in elke locatie en opstelling. Meerdere stack- en vliegoplossingen zijn beschikbaar met speciale fly bars, stack bars, adapters voor paalmontage en fly towers. Veilig vervoer en opslag zijn ook gewaarborgd met speciale flightcases, transporthoezen en een wielplaat. IP-covers beschermen de luidsprekers tegen zware regenval, waardoor ze onder alle omstandigheden betrouwbaar zijn.

De DAP Odin S-18 is een veelzijdige passieve Line Array Subwoofer die geschikt is voor kleine tot grote menigten. Voor een punchy full-range geluid kun je deze 1200 W (2400 W piekvermogen) subwoofer samen vliegen of stapelen met DAP Odin T-8 of T-8A satellieten door het DAP Odin FB-02 stack frame als tussenstuk te gebruiken en de DAP Odin FB-01 als fly bar.

De S-18 heeft een hoog-excursie 18" Celestion Ferriet Magneet subwoofer met een 4" spreekspoel. Hij produceert maar liefst 136 dB SPL op 1 meter afstand. De stevige multiplexbehuizing is gecoat met een zeer krasbestendige zwarte verf en heeft een M20-adaptor voor de montage van een tussenpaal. Dubbele solide tweepolige luidsprekeraansluitingen bieden een stevige doorlusmogelijkheid voor het aansluiten van meerdere woofers op een enkel versterkerkanaal.

Eén persoon kan een complete Odin Line Array set opzetten dankzij het 4-punts ophangstelsel. Niet alleen is de opstelling snel en arbeidsbesparend, het is ook een zeer modulair systeem, waardoor verschillende opstellingen mogelijk zijn voor elke locatie. Je kunt bijvoorbeeld de optionele 35mm-statiefadapter gebruiken voor een satellietopstelling. Of integreer het optionele stack frame of de fly bar en gebruik de ophangpunten voor een stack of line array-opstelling die het beste bij je locatie past.

## Kenmerken

1200 W / 136 dB max SPL op 1 m  
18" Celestion ferrietmagneet subwoofer met 4" spreekspoel  
Bruikbaar bereik 40 - 900 Hz (-3 dB)  
Snelle en eenvoudige installatie (4-punts ophangstelsel)  
M20-draad voor tussenpaal

## Specificaties

RMS-ingangsvermogen: 1200 W  
Piekingangsvermogen: 2400 W  
Passieve Ingangsconnector: Speaker Connector 4 pole  
Luidsprekersysteem: Subwoofer  
Luidspreker Impedantie: 8 Ω  
Max. Geluidsdrukkniveau op 1 m: 136 dB  
Diameter Spreekspoel Woofer: 4"  
Hoogte (mm): 665 mm  
Breedte (mm): 663 mm  
Diepte (mm): 700 mm  
Materiaal: Plywood  
Gewicht: 56.9 kg  
Opstellingsopties: Flying / Stacking

## Documenten

[D3971\\_MANUAL\\_GB\\_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)