

## LINSN TS-802 LED Sender Card PCI LED-panel Aansturingskaart - 101364

Model: 003101364

Merk: LINSN



### Omschrijving

De LINSN TS-802 is een PCI LED-zenderkaart voor het aansturen van LED-displays tot 1.310.720 pixels. Hij ondersteunt video-ingangsresoluties tot 2048x1152 en uitgangsresoluties tot 2048x640 via zijn twee RJ45-uitgangspoorten. Er kunnen maximaal 4 kaarten in serie worden aangesloten voor hogere uitvoerresoluties (tot 4096x1152). De schermresolutie kan zonder beperkingen worden ingesteld voor niet-conventionele beeldschermopstellingen.

De TS-802 ondersteunt vernieuwingsfrequenties tussen 10 en 3.000 Hz en 10-bits kleuren, wat resulteert in levendige beelden met meer dan 1 miljard kleuren. Hij ondersteunt ook de overdracht van audiogegevens via de RJ45-kabel. De configuratie gebeurt eenvoudig via USB door middel van software (LEDStudio V9.0 of hoger). DVI-DVI en USB-A naar USB-B kabels worden meegeleverd.

### Kenmerken

DVI-videosignaalinput tot 2048x1152

Aansturing tot 1.310.720 pixels

2x RJ45-uitgang

PCI-slot

In serie te schakelen voor uitvoerresoluties tot 4096x1152

### Specificaties

Stereo Ingangen: 1

Stereo Ingangsconnector: TRS balanced 3.5 mm

Single Link DVI: 1

Main Uitgangen: 2

Scaling-functie: No

Besturingssysteem: Linsn

Maximaal Aantal Pixels: 1300000 Mpx  
Maximale Ingangsresolutie: 1920 x 1200  
Ingangsspanning: 5 V DC  
Vermogensverbruik: 3 W  
Power Connector In: Molex  
Dataconnector In: USB B  
Dataconnector Uit: RJ45

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)