

EldoLED POWERdrive AC 600 W Constant Current PW6060R1 DMX/DALI 32/4 kanalen, 32 uitgangen - A9950048

Model: 003A9950048

Merk: EldoLED



SPECIAL

Dit product is een speciale bestelling en wordt op aanvraag besteld.
Retourneren is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een fabrieksfout.

Omschrijving

De POWERdrive 6060R1 is een rackmount LED-voeding voor LED-verlichtingsapplicaties voor binnen. Hij kan tot 600 W leveren via maximaal 32 uitgangen en verschillende LED-configuraties. De 32 uitgangen kunnen individueel worden geregeld via DMX/RDM, terwijl de DALI interface maximaal 4 uitgangsblokken ondersteunt. Het is ook mogelijk alle uitgangen tegelijk aan te sturen via een 0-10 V ingang. Voor uitgebreide thermisch monitoring kan per 4 uitgangen een NTC-thermistor worden aangesloten (maximaal 8 NTC's in totaal). De POWERdrive 6060R1 is ook compatibel met LEDcode.

Voor de aansluiting van de LED-, DALI-, NTC- en LEDcode-draden worden 2- en 4-polige Phoenix Contact FMC 1.5/2-ST-3.5-1952267 en 1.5/4-ST-3.5-1952283 gebruikt. Let op: deze zijn niet inbegrepen en dienen apart te worden aangeschaft.

Kenmerken

- HydraDrive zorgt voor gelijkmatig en flikkervrij dimmen tot 1%
- Afstembaar dynamische respons
- LEDcode ondersteunt de meeste LED-modules/arrays met constante stroom
- NTC-interface voor robuust thermisch beheer
- Beste dim prestaties in de branche voor je armatuur/toepassing
- Dynamisch respons kan worden afgesteld van vloeiend tot snel vervagen
- Montage op afstand

Specificaties

Control mode: DALI / DMX

Ingangssvoltage: 120-250 VAC 50-60 Hz

Lengte (mm): 482.6 mm

Hoogte (mm): 44.5 mm

Breedte (mm): 325 mm

IP waarde: IP20 (indoor use only)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 01-05-2025)