

Showtec ACT Profile 50 RGBAL 50 W RGBAL theater LED ellipsoidal - 34033

Model: 00334033

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec ACT serie biedt een breed scala aan theater verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en Floodlights, geschikt voor binnenlocaties. Alle ACT armaturen hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig veld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Showtec ACT armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens zakelijke evenementen.

De ACT Fresnels projecteren een zacht lichtveld, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoop functie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. Alle ACT Profiles zijn een Ellipsoidal armaturen met een zoomlens voor een nauwkeurig, scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Showtec ACT Flood armaturen geven een helder RGBW Wash effect met een brede stralingshoek voor korte afstanden.

Iedere projector heeft meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec ACT Profile 50 RGBAL is een 50 watt RGBAL COB LED ellipsoidal met hoge CRI, geschikt voor theater toepassingen. Hij projecteert een nauwkeurig scherpgesteld licht binnen een 14°-32° handmatig instelbaar zoombereik. De ACT Profile 50 RGBAL bezit een handmatig en DMX bestuurbare 0-100 % dimmer en wordt geleverd inclusief 5 ontwerp gobo's en een vierbladig shutter systeem, waarmee je zijn output vorm kunt geven.

Kenmerken

Gemodificeerde 150 W RGBAL COB LED ellipsoidal
Geschikt voor theater- en studio toepassingen
DMX-dimmerfunctie en handmatig regelbare zoom

Vijf design gobo's inbegrepen
Scherpe rand, nauwkeurig gefocust lichtveld

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 150 W
LED-kleuren: RGBAL
Verversingsfrequentie: 1200 Hz
Lichtstroom (Totaal): 220 lm
CRI: 92
CCT Minimaal: 2700 K
CCT Maximaal: 10000 K
Zoomtype: Manual
Aansturing: DMX / Manual
DMX-kanalen: 5 / 8 / 12
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 55 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Power Connector Uit: Power Pro Grey
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Lengte (mm): 430 mm
Breedte (mm): 168 mm
Hoogte (mm): 293 mm
Gewicht: 3 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: ABS / Aluminium
Kleur: Black

Documenten

[34033_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)