

DAP IMIX-6.2 7-kanaals 2U installatiemixer BT - 2 zones - D2354

Model: 003D2354

Merk: DAP



Omschrijving

De IMIX 6.2 is een compacte maar veelzijdige 7-kanaals installatiemixer met 2 masteruitgangen. Hij heeft 3 RCA lijningangen, 1 RCA phono/lijningang en 1 extra RCA/mini-jackingang (geschikt voor zowel telefoon- als lijnniveaus). Dankzij twee XLR-microfooningangen met gedeelde voor-en achteringangen kun je moeiteloos verschillende microfoonopstellingen aansluiten. Een ingebouwde Bluetooth 5.0 ontvanger zorgt voor een handige draadloze verbinding met je audiobronnen. Een hoofdtelefoonuitgang biedt PFL (Pre-Fader Listen) van de Bluetooth- en lijnkanalen. De IMIX 6.2 heeft XLR- en RCA-aansluitingen voor de twee masteruitgangen. Elke uitgang heeft zijn eigen niveauregeling en twee VU-meters voor een duidelijke visuele weergave van de uitgangsniveaus.

Alle kanalen worden naar beide uitgangen geleid. Met de op de achterkant gemonteerde gain-knoppen kun je de gain van elk van de drie line-ingangen en de line-/phono-ingang instellen zonder dat de gebruiker ermee kan knoeien. Beide microfooningangen hebben een 3-bands EQ en gain, en beide masteruitgangen hebben ook een aparte laag/midden/hoog EQ. Aan elk afzonderlijk microfoonkanaal kan galm worden toegevoegd, waardoor de IMIX-6.2 ideaal is voor kroegen en karaokebars. Fantoomvoeding kan per kanaal worden ingeschakeld aan de achterkant, waar dezelfde schuifschakelaar het ook mogelijk maakt om de microfooningangen een lijnniveausignaal te laten accepteren. Een record out RCA-connector maakt het mogelijk het uitgangssignaal op te nemen met of zonder de microfoonkanalen.

Kenmerken

- 19"/2U installatiemixer
- Ideaal voor kroegen en karaokebars
- 2x microfooningang met volume- en EQ-regeling
- 4x lijningang met individuele volume- en versterkingsregeling
- Bluetooth 5.0 ontvanger en extra RCA/telefooningang
- 2 masteruitgangen met volumeregeling & EQ-instellingen

Specificaties

Mono Ingangen: 2
Stereo Ingangen: 5
Main Uitgangen: 2
Zone Uitgangen: 2
Hoofdtelefoonuitgangen: 1
Record Uitgangen: 1
Totale Harmonische Vervorming (THD): Frequentierespons Minimaal: 20 Hz
Frequentierespons Maximaal: 30000 Hz
Parametrische Channel Equalizer: 3 Bands
Ingebouwde Effecten: Yes
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz (Power adapter)
Vermogensverbruik: 15 W
Hoogte (mm): 88.9 mm
Breedte (mm): 482 mm
Diepte (mm): 129 mm

Documenten

[D2354_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)