

Briteq BTI-BLIZZARD BSW2 IP65 HYBRIDE 450W LED CMY-ZOOM-AUTO FOCUS

Model: 092B05568

Merk: Briteq



Krachtige IP65 HYBRID 450W LED moving head. Geluidsarme werking: perfect voor zowel binnen als buiten!

- BTI-BLIZZARD BSW2 is een krachtige HYBRID moving head, op basis van een 450W witte LED module.
- **IP65 bescherming en geluidsarme werking:** perfect voor gebruik zowel binnen als buiten!
- Elektronische zoom met groot bereik, van 3° tot 30° en gemotoriseerde scherpstelling.
- Autofocus voor verschillende zoominstellingen.
- Superstille ventilatormodus voor theatertoepassingen.
- Snelle 540° pan- en 270° tilt-bewegingen.
- Snelle pan/tilt met 16-bits resolutie, positiecorrectie en pan/tilt-snelheidskanaal.
- CMY-kleurmenging, inclusief verschillende kleurenmacro's.
- 7+1 vaste kleuren, inclusief UV.
- 7+1 vervangbare roterende glazen gobo's met fijne indexering.
- 7+1 vervangbare vaste statische glas gobo's voor gobo layering.
- Bi-roterend 5-facetten prisma.
- Non-stop roterend animatiewiel met indexering.
- Lineair frostfilter voor perfect wash-effect.
- Nauwkeurige stroboscoop met ingebouwde random-, puls- en burst-effecten.
- Soepele 16-bits dimmer met snelle en langzame dimmodus.
- Vier dimcurves: lineair, square, omgekeerd square, S-curve.
- Gebruikt 22, 26 of 29 DMX-kanalen + RDM-functionaliteit voor eenvoudige instelling op afstand.
- Volledige ondersteuning voor Art-Net™ en SACN!
- **Ingebouwde draadloze DMX-ontvanger** (compatibel met W-DMX / CRMX)
- Interne webserver voor extra instellingen op afstand.
- Het matrix LCD-display zorgt voor eenvoudige navigatie in de verschillende instelmenu's.
- RJ45 in/uit + 3pin-XLR DMX in/uit (kan worden omgezet naar 5pin-XLR).
- PowerCON TRUE1-compatibel.
- Uitgerust met omega-beugels voor snelle installatie.

Algemeen : Afmetingen (cm): 41.6 x 35.8 x 67(H)
Algemeen : Gewicht (kg): 34
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 560
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: included omega bracket
Algemeen : IP rating: indoor, outdoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Ja
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 22
Controle : maximum DMX kanalen: 29
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 111'429 @5m (beam 3.7°)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 6800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6800
Licht : CRI: 75
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: gemotorizeerde focus, gemotorizeerde zoom, gemotorizeerde frost filter, lineaire frost filter, 6 facet ronde prisma
Licht : vaste gobos: 8
Licht : roterende gobos: 8
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 3
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 30
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX, wifi, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, artnet, RJ45
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655682

[BTI-BLIZZARD BSW2 - Manual EN](#)

[BTI-BLIZZARD BSW2 - Manual NL](#)

[BTI-BLIZZARD BSW2 - Manual FR](#)

[BTI-BLIZZARD BSW2 - Manual DE](#)

[BTI-BLIZZARD BSW2 - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)