

DAP Frigga Enkelvoudig actief kolom PA-systeem - wit - D3881

Model: 003D3881

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP Frigga is een actief PA-luidsprekersysteem met één subwoofer en één kolomluidspreker, geschikt voor singer-songwriters, bedrijfspresentaties, mobiele DJ's, uitgaansgelegenheden en bands. Het systeem heeft drie ingangen: XLR-microfooningang met gain- en clipindicator, XLR-lijningang met passthrough en Bluetooth met TWS-ondersteuning. De mixed uitgang combineert alle signalen. De SUB-niveauregeling en het masterniveau regelen de balans en het volume. Status-LED's geven de status van de versterker aan.

De Frigga heeft een actieve dubbele 12 subwoofer met een ingebouwde versterker voor de kolomluidspreker. De kolomluidspreker bevat zes 4" neodymium midrange drivers en een 1,5" neodymium compressiedriver. De ingebouwde versterker levert 1000 W RMS (2000 W piek) over drie kanalen. Twee tussenpalen zorgen ervoor dat de set in hoogte verstelbaar is voor verschillende opstellingen.

De Frigga wordt geleverd met kabels, montagepalen en afstandhouder en is verkrijgbaar in zwart of wit. Houd er rekening mee dat microfoon- en lijnsignalen niet via Bluetooth worden verzonden bij gebruik van TWS.

Kenmerken

1000 W RMS, maximale SPL van 134 dB op 1 m (kolom)

Frequentiebereik 40 - 20.000 Hz

Bi-amp

Microfoon-, lijn- en Bluetooth 5.0-ingangen met TWS

Kabels, montagepalen en afstandhouder inbegrepen

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 1000 W

Piekitgangsvermogen Versterker: 2000 W

Hogetonenluidspreker Vermogen Topkast: 250 W

Lagetonenluidspreker Vermogen Topkast: 250 W

Subwoofervermogen: 500 W
Mono Ingangen: 2
Mono Ingangconnector: 3-pin XLR
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 105 dB
Versterkertechnologie: Class D /Class H
Luidsprekersysteem: Active Subwoofer/ Active Bi-amp 2-way
Luidsprekergevoeligheid (1 W/1 m): 96 dB
Max. Geluidsdruk niveau Subwoofer op 1 m: 132 dB
Max. Geluidsdruk niveau Topkast op 1 m: 134 dB
Frequentierespons Minimaal: 40 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Diameter Woofer: 12"
Diameter Spreekspoel Woofer: 2.5"
Diameter Woofer Topkast: 4"
Diameter Spreekspoel Woofer Topkast: 1"
Diameter Hogetonenluidspreker: 1"
Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker: 1.8"
Subwoofer Afstraling Horizontaal: 360°
Subwoofer Afstraling Verticaal: 180°
Topkast Afstraling Horizontaal: 110°
Topkast Afstraling Verticaal: 30°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 1100 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Power Connector Uit: Power Pro Grey
Hoogte Topkast: 765 mm
Breedte Topkast: 135 mm
Diepte Topkast: 200 mm
Hoogte Subwoofer: 865 mm
Breedte Subwoofer: 430 mm
Diepte Subwoofer: 485 mm
Materiaal: Plywood
Gewicht Topkast: 9.2 kg
Gewicht Subwoofer: 37 kg

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)