

Briteq BTI-CYCLO IP65 full color LED cyclorama RGBALC 160Watt

Model: 092B06051

Merk: Briteq



Krachtige IP65 full color LED cyclorama! Kan worden gebruikt voor achtergrond- en voetlicht op zowel binnen- als buitenpodia.

- Een zeer compacte maar krachtige IP65 full color LED cyclorama met (HxV) 83°x51° stralingshoek.
- Kleurt achtergrond van in/outdoor theaterpodia:
 - Uitgelicht tot 3m hoog @1m afstand
 - Uitlichting tot 6m hoog @2m afstand
- Kan ook aan het plafond worden bevestigd als downlight!
- Perfect als voetlicht op in/outdoor theaterpodia, om de zware schaduwen van de hoofdverlichting te verzachten!
- Geen aparte wit- en kleurenprojectoren meer nodig, BTI-CYCLO doet het allemaal:
 - Perfect WIT met hoge CRI > 95Ra en CCT presets
 - Uitgebreide KLEUREN selectie met kleur presets!
- Het **CCS Color Calibration System** elimineert de kleurverschillen tussen verschillende batches volledig, terwijl deze cyclo ook perfect samenwerkt met onze bestaande BT-THEATRE HD2:
 - Dezelfde CCT presets voor wit, van 1800K tot 10000K!
 - Dezelfde 48 gekalibreerde kleurpresets (volgens LEE® / ROSCO® nummering)
- Opgebouwd rond een 160Watt 6-kleuren RGBALC LED-cluster (Rood, Groen, Blauw, Amber, Lime, Cyaan).
- Geruisloze werking dankzij passieve koeling: GEEN koelventilator aanwezig!
- Kan volledig zelfstandig worden gebruikt zonder DMX (musea, beursstands, ...).
- DMX-gestuurd: 6 verschillende kanaalmodi voor maximale flexibiliteit.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige instelling op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Flickervrije TV-opnames dankzij de instelbare hoge LED-verversingssnelheid!
- Twee dimmerinstellingen met verschillend gedrag en snelheid.
- Handmatige bediening voor dimmen, kleuren, CCT & zoom.
- OLED-display voor eenvoudige navigatie door het instelmenu!
- In geval van DMX-storing kan worden gekozen tussen black-out en freeze-modus.
- Vergrendelingsfunctie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen.
- Lichtgewicht maar robuuste behuizing.
- PowerCON TRUE1-compatibele in/uitgangen voor eenvoudig doorlussen.
- Dankzij een speciale conversiekit kunnen de 5-pins DMX in-/uitgangen eenvoudig worden omgezet naar 3-pins XLR!

Algemeen : Afmetingen (cm): 53 x 17 x 11 (WxDxH)
Algemeen : Gewicht (kg): 6
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 160
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: included omega bracket
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Ja
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 3
Controle : maximum DMX kanalen: 20
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 56 (@5m)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 10000
Licht : CRI: 95
Licht : kleuren: Amber, Lime, Cyaan, RGBALC
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele zoom
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 83
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, 3 pin XLR optional, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, 3 pin XLR optional, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660518

[BTI-CYCLO - Manual V1.0 EN](#)

[BTI-CYCLO - Manual V1.0 FR](#)

[BTI-CYCLO - Manual V1.0 NL](#)

[BTI-CYCLO - Manual V1.0 DE](#)

[BTI-CYCLO - Manual V1.0 ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 28-06-2025)