

Novastar H Series 4x HDBaseT output card Single- en Dual Link - 101589

Model: 003101589

Merk: Novastar



OP AANVRAAG

Dit product is uitsluitend op aanvraag leverbaar.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Omschrijving

De Novastar H Series 4x HDBaseT uitgangskaart heeft vier RJ45 Gigabit Ethernet-poorten die single en dual link uitgangsmodi met audio ondersteunen. In single link-modus zijn alle vier de connectors beschikbaar voor uitvoer en ondersteunt elke connector een maximale resolutie van 2048 x 1152 @60 Hz. De aangepaste resolutie heeft een maximale breedte van 2560 pixels (2560 x 983 @60 Hz) en een maximale hoogte van 2560 pixels (884 x 2560 @60 Hz). In de dual link-modus zijn connectors 2 en 4 beschikbaar voor uitvoer (connector 1 kopieert de uitvoer op connector 2 en connector 3 kopieert de uitvoer op connector 4). In deze modus ondersteunt elke connector een maximale resolutie van 4096 x 2160 @30 Hz of 3840 x 1080 @60 Hz. De aangepaste resolutie in deze modus heeft een maximale breedte van 4096 pixels (4096 x 1130 @60 Hz) en een maximale hoogte van 4096 pixels (1014 x 4096 @60 Hz). In zowel de single link als de dual link uitvoermodi worden 8-bits RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2 en 10-bits YCbCr4:4:4-uitgangen ondersteund. De status-LED's op de achterkant geven aan of er een uitgangssignaal aanwezig is. Merk op dat deze kaart het fade overgangseffect niet ondersteunt.

Kenmerken

Ondersteunt enkele en dubbele link uitgangen
Ondersteunt 8-bits RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2 uitvoer
Ondersteunt 10-bits YCbCr4:4:4-uitvoer

Specificaties

HDBaseT (Out): 4
Aantal Uitgangsslots: 1
Maximale Uitgangresolutie: 2048 x 1152 / 4096 x 2160
Dataconnector Uit: RJ45

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 15-06-2025)