

Showtec Titan Strobe FLEX FX Set met 8x 100 W LED strobes + controller - 40305

Model: 00340305

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Titan Strobe FLEX FX is een set van 8 high-power LED-stroboscopen en een speciale controller. Elke individuele pod heeft een krachtige koudwitte 100-watt COB LED voor strobing en een ring van 12 afzonderlijk regelbare 2-watt RGBW LED's. Met de geïntegreerde RGBW LED's kun je unieke full-colour LED-ringeffecten creëren. Door de krachtige LED-lichtbron in combinatie met een stroboscoopfunctie kun je de Titan Strobe FLEX FX gebruiken als stroboscoop met heldere kleureffecten. Hij maakt gebruik van een Fresnel lens om de optimale stralingshoek te creëren. Het lichteffect kan worden aangestuurd via DMX/RDM, Art-Net, sACN en Master/Slave, maar kan ook stand-alone worden gebruikt met verschillende ingebouwde programma's.

De stroboscoop pods hebben een speciale montagebeugel met 4 gaten in een hoek van 45 graden, zodat je de pod er niet af hoeft te halen om door de gaten te boren om hem te monteren. De beugel heeft ook een gat van 12,5 mm, terwijl de controller twee gaten van 12,5 mm heeft en een inzetstuk met M10-schroefdraad voor het bevestigen van een klem. Je kunt ook een beugel met snelsluiting aan de controller en de pods bevestigen. De pods en controller hebben een robuuste aluminium behuizing met IP65-classificatie en zijn geschikt voor buitenshows. Er worden 4x 2,5 m en 4x 5 m kabels voor stuursignalen en voeding meegeleverd. Extra kabels van verschillende lengtes zijn apart verkrijgbaar (maximaal toegestane lengte: 30 m).

Kenmerken

8x 100 W LED-stroboscopen

LED-ring met individuele controle over 12 2W RGBW LED's

Dedicated controller

Koudwit

Specificaties

Type Lichtbron: LED

Vermogen Lichtbron: 100 W

LED-kleuren: CW / RGBW
Aansturing: Art-Net / Built-in Program / DMX / Manual / RDM
DMX-kanalen: 4 / 8 / 11 / 32 / 52 / 64 / 88 / 416
Protocollen: Art-Net / DMX
Dimmer: 0-100 %
Strobe: 0-20 Hz
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 740 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
Power Connector Uit: powerCON TRUE1
DMX-connector: XLR 5P In/Out
Dataconnector: etherCON In/Out
Hoogte (mm): 195 mm
Breedte (mm): 221 mm
Diepte (mm): 115 mm
Gewicht: 1.61 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)