

Briteq BTI-BLIZZARD PROFILE IP65 600W LED CMY, CTO, IRIS BEAM, SPOT, WASH en FRAMING

Model: 092B05571

Merk: Briteq



Krachtige IP65 600W LED moving head uitgerust met een volledig uitgeruste framemodule, CMY, CTO, IRIS en nog veel meer... Geluidsarme werking: perfect voor zowel binnen als buiten!

- BTI-BLIZZARD PROFIEL is een zeer krachtige bewegende profielprojector.
- Op basis van een **600W LED lichtbron**.
- **IP65 bescherming en geluidsarme werking: perfect voor gebruik zowel binnen als buiten!**
- Een echte allrounder die het allemaal kan: BEAM, SPOT, WASH en FRAMING!
- Zeer hoge lichtopbrengst: 60610 lux @5m (7°) - 1713 lux @5m (50°).
- **Perfect voor: concerten, evenementen, pretparken, (openlucht)theaters, ...**
- Breed bereik 16bit elektronische zoom, van 7° tot 50° met 16bit gemotoriseerde (auto)focus.
- 16bit variabele iris: 5 ? 100%
- Volledig uitgeruste framemodule met 4 individueel regelbare lamellen en +/-60° rotatie.
- CMY-kleurensysteem, met diverse kleurenmacro's.
- Graduele CTO: 2700K ? 6800K
- 6+1 vaste kleuren, inclusief UV.
- 7+1 vervangbare roterende glas gobo's met fijne indexering.
- 10+1 vaste statische glas gobo's voor gobo layering.
- Non-stop roterend animatiewiel met indexering.
- Bi-roterend 4-facet prisma.
- 2 progressieve frost filters: 1 licht + 1 medium frost.
- Nauwkeurige stroboscoop met ingebouwde random-, puls- en burst-effecten.
- Soepele 16-bits dimmer met snelle en langzame dimmodus.
- Vier dimcurves: lineair, square, invers square, S-curve.
- Snelle 16-bits pan/tilt-bewegingen met positiecorrectie en pan/tilt-snelheidskanaal.
- Superstille ventilatormodus geschikt voor theatertoepassingen.
- Gebruikt 35, 41 of 44 DMX-kanalen + RDM-functionaliteit voor eenvoudige remote setup.
- Volledige ondersteuning voor Art-Net™ en sACN!

- **Ingebouwde draadloze DMX-ontvanger** (compatibel met W-DMX / CRMX)
- Interne webserver voor extra instellingen op afstand.
- Het matrix LCD-display zorgt voor eenvoudige navigatie in de verschillende instelmenu's.
- 5-pins DMX in/uitgangen + RJ45 in/uit + PowerCON TRUE1-compatibel.
- DMX in/uitgangen compatibel met BT-XLR5TO3 COMBIKIT.
- Uitgerust met omega-beugels voor snelle installatie.
- Afmetingen: 42x36x73cm
- Gewicht: 34kg

Algemeen : Afmetingen (cm): 42 x 36 x 73 (WxDxH)

Algemeen : Gewicht (kg): 34

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 750

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LCD

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket

Algemeen : IP rating: indoor, outdoor

Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX

Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, Wireless DMX, RDM

Controle : programmeerbaar: Ja

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 35

Controle : maximum DMX kanalen: 44

Licht : type fitting: Nee

Licht : Lux: 60610 @5m (beam 7°)

Licht : lamp: LED

Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6800

Licht : CRI: 75

Licht : kleuren: CMY

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : functies: gemotorizeerde focus, gemotorizeerde zoom, iris, gemotorizeerde frost filter, lineaire frost filter, 4 facet ronde prisma

Licht : vaste gobos: 10

Licht : roterende gobos: 7

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 7

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 50

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25

Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, wireless DMX, wifi, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, artnet, RJ45

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025655712

[BTI-BLIZZARD PROFILE - Manual EN](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)