

Briteq BT-PROFILE 6C20 ENGINE

Model: 092B06054

Merk: Briteq



Veelkleurige + witte 280W LED module voor theaterprofiel spots (2kW halogeen alternatief). Compatibel met " ETC source four " optieken.

- Deze 280W LED profielspot is voorzien van krachtige multi-kleuren LED-technologie
- Het is een perfecte vervanging voor energieverblindende 2kW halogeenlampen in theaters!
- De 6-kleuren RGBALC LED-cluster (rood, groen, blauw, amber, lime, cyaan) staat garant voor:
 - Perfecte witvoorinstellingen tussen 1800K en 10000K met hoge CRI >90Ra
 - Een rijke kleurselectie met exact dezelfde kleurpresets zoals in de BT-THEATRE HD2 en BT-PROFILE HD
 - Zeer realistische amberdrift (dim-to-warm) emulatie van traditionele halogeen lampen
- Dankzij het kleurkalibratiesysteem behoren kleurverschillen tussen verschillende batches tot het verleden
- Zeer stille werking met geluidsarme koelventilator en verschillende voorinstellingen van de ventilator (live, studio, power)
- Kan worden gebruikt in standalone modus, zonder enige DMX-aansturing
- DMX-gestuurd: 8 verschillende kanaalmodi voor maximale flexibiliteit
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige installatie op afstand
- Flikkervrije TV-opnamen dankzij de instelbare hoge snelheid LED-verversingsfrequentie
- Snelle en langzame dimmerrespons
- OLED-display om gemakkelijk door het setup-menu te navigeren
- Vergrendelingsfunctie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen
- 5-pins DXM in/uitgangen + PowerCON TRUE1-compatibele in/uitgangen voor eenvoudig in serie schakelen.

Meerdere optieken afzonderlijk beschikbaar (ETC source four compatibel):

- BT-PROFILE 1530 OPTIC (15°-30° zoombereik)
- BT-PROFILE 2550 OPTIC (25°-50° zoombereik)
- De meegeleverde verwijderbare lenshouder maakt het ook mogelijk om optieken met een vaste lichtbundel te installeren.
Optieken met een vaste lichtbundel zijn alleen verkrijgbaar op speciale bestelling.

Algemeen : Afmetingen (cm): 30.1 x 57.8 x 22.6 (engine without lens)

Algemeen : Gewicht (kg): 6.54
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 290
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: manual, DMX
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: 4
Controle : maximum DMX kanalen: 21
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 9310 @5m (beam 13°) / 4320 @5m (beam 22°)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 10000
Licht : CRI: 90
Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, Amber, Lime, Cyaan, RGBALC
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele focus, manuele zoom, optional iris, 4 blade framing shutter
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660549

[BT-PROFILE 6C20 ENGINE - Manual EN](#)

[BT-PROFILE 6C20 ENGINE - Manual NL](#)

[BT-PROFILE 6C20 ENGINE - Manual FR](#)

[BT-PROFILE 6C20 ENGINE - Manual DE](#)

[BT-PROFILE 6C20 ENGINE - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-09-2025)