

DMT Premiere Series PS3.9N 50 x 100 cm - 101730

Model: 003101730

Merk: DMT



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DMT Premiere-serie is onze eerste generatie LED-schermen voor mobiele- en verhuurinstallaties. Ze zijn voorzien van een stevig frame om de gevaren van veelvuldig toeren te kunnen doorstaan en maken een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk. In tegenstelling tot de tweede generatie kan enkel onderhoud worden gepleegd aan de achterzijde van het scherm. Daarnaast is enkel de PS-2.9 voorzien van een full-black scherm. De PS3.9, PS4.6 en PS5.9 zijn namelijk uitgerust met een Black Frame LED. Bij een Full-Black LED-scherm is niet alleen de behuizing, maar De DMT Premiere-serie is onze eerste generatie LED-schermen voor mobiele- en verhuur installaties. Ze zijn voorzien van een stevig frame om de gevaren van veelvuldig toeren te kunnen doorstaan ??en maken een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk. In tegenstelling tot de tweede generatie kan enkel onderhoud worden gepleegd aan de achterzijde van het scherm. Daarnaast is enkel de PS-2.9 voorzien van een full-black scherm. De PS3.9, PS4.6 en PS5.9 zijn namelijk uitgerust met een Black Frame LED. Bij een Full-Black LED-scherm is niet alleen de behuizing, maar zijn ook de lenzen zwart. Dit geeft een betere beeldkwaliteit en een hoger contrast.

Snelle en makkelijke montage

Onze Premiere-serie LED panelen zijn voorzien van quick locks. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker in elkaar worden geschroefd. Je hebt daarnaast geen hulp nodig bij het installeren van de panelen. De panelen zijn namelijk voorzien van ingebouwde magneten, waardoor je het paneel veilig met één hand kunt vasthouden tijdens het installeren. Vervolgens helpen guide pins je met het snel uitlijnen van de schermen.

Breed scala aan LED panelen

Wij hebben een ruim aanbod aan LED schermen voor verhuurbedrijven en mobiele installaties. Bij ons vind je dan ook altijd een passend scherm voor de juiste prijs. Wij hebben bijvoorbeeld oplossingen voor zowel binnen- als buitenlocaties. Daarnaast kies je, afhankelijk van de afstand tot je publiek of bezoekers, een passende pixel afstand en schermgrootte.

Geheugen op module

Het kan voorkomen dat een led module beschadigd raakt en vervangen moet worden. Met een MOM-functie op elk Premiere LED-paneel, kun je onze panelen snel en moeiteloos kalibreren. Na het vervangen van een LED-module hoeft je enkel de aan / uit-knop ingedrukt te houden om het kalibratieproces te starten. Deze functie is vooral waardevol voor verhuurbedrijven.

Hoge service

Wanneer je kiest voor een DMT Premiere Series scherm kun je absoluut vertrouwen op een snelle installatie, vlotte bediening en hoge service. Dat komt omdat elk paneel vóór verzending volledig wordt getest door onze DMT-professionals en we ervoor zorgen dat je de juiste ondersteuning en training krijgt. We kunnen ook een full-service oplossing bieden, inclusief een AV-controller en frontservice tool.

Ben je op zoek naar een rental LED scherm installatie? Neem dan contact met ons op voor advies en ontvang een aanbieding die je niet kunt weigeren. Of bekijk onze productpagina's en zoek een dealer bij jou in de buurt.

De DMT Pixelscreen PS3.9N is een hoogwaardige huurpaneel voor binnen- en tijdelijke buitentoepassingen. Door de pixel-pitch van 3,9 mm is de aanbevolen kijkafstand van het scherm ongeveer 4 meter. Dat maakt het scherm uitermate geschikt voor middelgrote podia en bedrijfsevenementen. De behuizing is slank en licht (13 kg), zodat u de videoschermen eenvoudig kunt monteren en demonteren.

Kenmerken

3,9mm Pixelafstand
IP 65
Lichtgewicht
>5000 Nits
NovaStar A5s-controlesysteem
Hot-swappable LED-modules en besturingsmodules

Specificaties

Pixel Pitch Horizontaal: 3.91 mm
Pixel Pitch Verticaal: 3.91 mm
Horizontale Resolutie Paneel: 128 px
Verticale Resolutie Paneel: 256 px
Kijkhoek Horizontaal: 160°
Kijkhoek Verticaal: 160°
Transparantie: 0 %
LED-type: Black Frame
Helderheid: 5000 nits
Besturingssysteem: Novastar
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 300 W
Gemiddeld Vermogensverbruik: 140 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
Power Connector Uit: powerCON TRUE1
Dataconnector In: etherCON
Dataconnector Uit: etherCON
Breedte Paneel: 500 mm
Hoogte Paneel: 1000 mm
Diepte Paneel: 65 mm
Gewicht: 13 kg
Hoekposities: 0°
IP-waarde: IP54 Rear / IP65 Front
Onderhoud: Rear service
Ophanging Horizontaal Max.: 15 pcs
Ophanging Verticaal Max.: 10 pcs
Vergrendelingssysteem: Fast Lock System

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 02-05-2025)