

Infinity Furion B402 Beam 310 W Beam Moving Head - IP65 - 41430

Model: 00341430

Merk: Infinity



Omschrijving

De Furion B402 Beam is een lichtgewicht moving head met IP65-classificatie en een pittige punch. Dankzij de 310 W ontladingslamp, de scherpe bundelhoek van 0,6° en de grote frontlens van 160 mm levert hij gefocuste effecten zonder strooilicht. Dit maakt hem ideaal voor grotere concerten, theaterproducties, live-evenementen en meer.

Deze krachtige fixture heeft een kleurenwiel met 14 prachtige kleuren, plus een open positie, en een statisch gobowiel met 17 gobo's. Deze functies breiden de creatieve mogelijkheden uit door gebruikers in staat te stellen schitterende gobo-effecten toe te passen op kleurrijke, smalle bundels.

De dynamische mogelijkheden worden versterkt door roterende lineaire 5-facet en cirkelvormige 8-facet prisma's, die over elkaar heen kunnen worden gebruikt voor prachtige visuele effecten. Daarnaast verzacht een frostfilter de randen van de bundel, wat veelzijdigheid toevoegt voor verschillende lightsferen.

Uitgebreide aansturingsopties omvatten basis, geavanceerde en gepersonaliseerde DMX-modi, CRMX, W-DMX, Art-Net, sACN en RDM. Power Pro True in- en uitgangen zorgen voor power-linking mogelijkheden.

De state-of-the-art componenten worden beschermd door een stevige maar lichte behuizing, gemaakt van magnesium en aluminium, die garant staat voor betrouwbaarheid en minimaal onderhoud. De IP65-classificatie garandeert stofdichte en waterbestendige bescherming voor zowel binnen als buiten.

Met snelle, vloeiende bewegingen, een heldere, strakke lichtbundel en een groot aantal ingebouwde effecten is de Furion B402 Beam een uitstekende fixture die dynamische lichtbundeleffecten levert waar dat nodig is.

Kenmerken

Kleurenwiel met 14 kleuren + open en statisch gobowiel met 17 gobo's

Roterende 5-facet lineaire en 8-facet cirkelvormige prisma's met overlay voor creatieve visuele effecten

Lichtgewicht en stevige IP65-behuizing van magnesium/aluminium

Kleine stralingshoek en grote frontlens van 160 mm voor gerichte effecten zonder strooilicht
Lichte frost voor een zachte, vloeiend verlopende rand

Specificaties

Type Lichtbron: Discharge
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 310 W
Lichtstroom (Totaal): 33344 lm
CRI: 76.2
CCT: 6900 K
Minimale Circulaire Stralingshoek: 0.6°
Frost: Yes
Focus: Motorised
Aansturing: Auto / DMX / Manual
DMX-kanalen: 15 / 20
Protocollen: CRMX Classic / DMX / W-DMX / RDM
Draadloos: LumenRadio
Scherm: Battery / Gravity Sensor / TFT
Dimmer: 0-100 %
Strobe: 0-15 Hz
Shutter: Yes
Prisma 1: 8-facet Circular
Prisma 2: 5-facet Linear
Kleursysteem: Colour Wheel
Dichroide Kleurenwiel 1: 14 + Open
Gobo-systeem: Metal
Gobo-wiel 1: 17 + Open
Pan: 540°
Tilt: 260°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 445 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
DMX-connector: XLR 5P In/Out
Dataconnector: etherCON In/Out
Lengte (mm): 256 mm
Breedte (mm): 370 mm
Hoogte (mm): 591 mm
Gewicht: 20 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Magnesium die-cast
Kleur: Black

Documenten

[41430_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 23-07-2025 (update: 15-06-2025)