

Infinity Furion W402 WashBeam 7 x 45 W Wash Beam Moving Head - IP65 - 41440

Model: 00341440

Merk: Infinity



Omschrijving

De Furion W402 WashBeam is een veelzijdige moving head fixture met IP65-classificatie die uitblinkt in zowel beam- als wash-toepassingen. Uitgerust met 7 x 45 W RGBW LED's en een gemotoriseerde zoom die vloeiende overgangen mogelijk maakt tussen een smalle 3,1° beam en een brede 54,6° wash, past hij zich gemakkelijk aan elke situatie aan. Grote concerten, theaterproducties, live-evenementen en meer liggen allemaal binnen zijn bereik.

Nauwkeurige, op maat aan te passen kleurtemperaturen worden geleverd door de intelligente witmodus met de door de gebruiker te kalibreren 7500 K-output en het CTC-kanaal dat traploos wit licht tussen 2700 K en 7500 K mogelijk maakt. De 16-bits dimmogelijkheden van de fixture leveren vloeiende, gekalibreerde dimeffecten die de kwaliteit van lichtovergangen verbeteren. Voor omgevingen die minimale geluidsproductie vereisen, biedt de studiomodus een fluisterstille ventilatorwerking voor discrete prestaties. Instelbare PWM-frequenties garanderen ook in filmsituaties compromisloze kwaliteit.

Uitgebreide aansturingsopties omvatten basis, geavanceerde en gepersonaliseerde DMX-modi, CRMX, W-DMX, Art-Net, sACN en RDM. Power Pro True in- en uitgangen zorgen voor power-linking mogelijkheden.

De behuizing, vervaardigd uit magnesium en aluminium, is zowel stevig als licht, wat zorgt voor betrouwbaarheid en minimaal onderhoud. De IP65-classificatie garandeert dat de fixture stof- en waterbestendig is, waardoor deze geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik.

De Furion W402 WashBeam is een eerste klas verlichtingsoplossing die veelzijdigheid combineert met superieure prestaties. De robuuste constructie, vloeiende bewegingen en geavanceerde zoom- en dimfuncties maken hem tot een echte krachtpatser.

Kenmerken

Groot zoombereik van 3,1° beam tot 54,6° wash

16- bit dimmen voor vloeiende dimeffecten met gekalibreerde lichtopbrengst

Intelligente witmodus met door de gebruiker te kalibreren 7500 K-output
CTC-kanaal voor traploos wit van 2700 K tot 7500 K
Studiomodus met stille ventilator, instelbare PWM-instellingen

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 7
Vermogen Lichtbron: 45 W
Verversingsfrequentie: 600 Hz
Verversingssnelheid (Max): 15 kHz
Lichtstroom (Totaal): 3951 lm
CRI: 79.1
CCT: 7500 K
Minimale Circulaire Stralingshoek: 3.1°
Maximale Circulaire Stralingshoek: 36.6°
Zoomtype: Motorised
Aansturing: Auto / DMX / Manual
DMX-kanalen: 14 / 22
Protocollen: CRMX Classic / DMX / W-DMX / RDM
Draadloos: LumenRadio
Scherm: Battery / Gravity Sensor / TFT
Dimmer: 0-100 %
Strobe: 0-20 Hz
Pan: 540°
Tilt: 260°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 375 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
DMX-connector: XLR 5P In/Out
Dataconnector: etherCON In/Out
Lengte (mm): 254 mm
Breedte (mm): 370 mm
Hoogte (mm): 468 mm
Gewicht: 15.1 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Magnesium die-cast
Kleur: Black

Documenten

[41440_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)