

Infinity Furion P602 Profile 600 W Profile Moving Head - IP65 - 41461

Model: 00341461

Merk: Infinity



Omschrijving

De Furion P602 Profile is een lichtgewicht moving head met IP65-classificatie en een zeer krachtige 600 W flat-field LED die een stortvloed aan licht over grote oppervlakken kan verspreiden. Met een gemotoriseerde zoom die vloeiend verloopt tussen 6,5° en 56,6° en een schat aan ingebouwde effecten is hij ideaal voor grotere concerten, theaterproducties, live-evenementen en nog veel meer.

De P602 Profile zit boordevol functies zoals CMY + CTO kleurmenging en een kleurenwiel met 7 kleuren plus open, en biedt adembenemend levendige kleuropties. Dankzij de roterende en statische gobowielen, het animatiewiel en virtuele animatie tovert hij ook dynamische illusies tevoorschijn. Er is ook een cirkelvormig prisma met 5 facetten dat schitterende stralen van gebroken licht creëert. Dankzij de ingebouwde roterende framing FX kun je de bundel snel en nauwkeurig vormgeven, wat de veelzijdigheid van de fixture nog vergroot. Een iris voor nauwkeurige bundelcontrole en een licht frost filter voor zachtere randen zijn ook aanwezig.

Voor omgevingen waar een minimum aan geluid vereist is, biedt de studiomodus een fluisterstille ventilatorwerking voor discrete prestaties. Instelbare PWM-frequenties garanderen ook in filmsituaties compromisloze kwaliteit. Uitgebreide aansturingsopties omvatten basis, geavanceerde en gepersonaliseerde DMX-modi, CRMX, W-DMX, Art-Net, sACN en RDM. Power Pro True in- en uitgangen zorgen voor power-linking mogelijkheden.

De behuizing van de P602 is gemaakt van magnesium en aluminium en is sterk en licht, waardoor betrouwbaarheid en minimaal onderhoud gegarandeerd zijn. De IP65-classificatie garandeert dat de fixture stofdicht is en beschermd tegen water, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik.

Superieure prestaties met vloeiende overgangen en een robuust ontwerp, samen met een reeks ingebouwde effecten en geavanceerde functies, maken de Furion P602 Profile een fantastische keuze voor wie op zoek is naar een eersteklas verlichtingsoplossing die krachtige visuele effecten kan leveren voor een breed scala aan toepassingen.

Kenmerken

CMY + CTO-kleurmenging en kleurenwiel met 7 kleuren + open
Roterend gobowiel met 7 gobo's, statisch gobowiel met 9 gobo's en roterend cirkelvormig prisma met 5 facetten
Iris voor extra bundelcontrole, lichte frost voor zachtere rand en animatiewiel voor extra dynamiek
Groot zoombereik van 6,5° tot 56,6°
Roterende framing FX voor snelle, gemakkelijke bundelvorming

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 600 W
Verversingsfrequentie: 600 Hz
Verversingssnelheid (Max): 15 kHz
Lichtstroom (Totaal): 22442 lm
CRI: 73
CCT: 7400 K
Minimale Circulaire Stralingshoek: 6.5°
Maximale Circulaire Stralingshoek: 49.4°
Zoomtype: Motorised
Frost: Yes
Focus: Motorised
Iris: Motorised
Aansturing: Auto / DMX / Manual
DMX-kanalen: 36 / 55
Protocollen: CRMX Classic / DMX / W-DMX / RDM
Draadloos: LumenRadio
Scherm: Battery / Gravity Sensor / TFT
Dimmer: 0-100 %
Strobe: 0-20 Hz
Prisma 1: 5-facet Circular
Animatiewiel: Yes + Digital Motion FX
Framing Shutters: Motorised
Kleursysteem: Colour Wheel CMY+CTO
Dichroide Kleurenwiel 1: 7 + Open
Gobo-systeem: Glass + Metal
Gobo-wiel 1: 7 + Open
Gobo-wiel 2: 9 + Open
Pan: 540°
Tilt: 260°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 750 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
DMX-connector: XLR 5P In/Out
Dataconnector: etherCON In/Out
Lengte (mm): 262 mm
Breedte (mm): 368 mm
Hoogte (mm): 717 mm
Gewicht: 28.5 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Magnesium die-cast
Kleur: Black

Documenten

[41461_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)