

Briteq BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE 500W 2800K+6000K ETC-comp

Model: 092B06058

Merk: Briteq



LED Profile Spot op basis van een 500W COB LED (2800K + 6000K) in combinatie met afzonderlijk verkrijgbare opties: verschillende optieken (ETC-compatibel), gobohouder, iris.

- Deze LED profielspot is voorzien van krachtige LED-technologie.
- Het is een perfecte aanvulling op onze BT-THEATRE 400TW.
- Voor uw gemak wordt de projector verkocht als twee afzonderlijke onderdelen:
 - **BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE**
 - Uitgerust met een krachtige afstembare witte COB LED (2800K-6000K)
 - Uiterst stil koelsysteem met heatpipe-technologie
 - Compatibel met ETC® Source Four-optiek
 - LCD-scherm voor eenvoudige instellingen.
 - 5 werkstanden:
 - Handmatige regeling van intensiteit en CCT-presets
 - 4 verschillende DMX-modi met 8- of 16-bits dimmen en CCT-regeling
 - Verschillende dimcurves:
 - Lineair
 - Kwadratisch
 - Inverse kwadratisch
 - S-curve
 - **VERSCHILLENDE OPTIEKEN:**
 - Speciaal gecoat optiek voor scherp gedefinieerde scherpe projecties
 - Vier profielbladen, speciaal gecoat voor minimale reflecties
 - Er zijn verschillende optische eenheden beschikbaar:
 - BT-PROFILE250/OPTIC 19DEG - vaste stralingshoek van 19°
 - BT-PROFILE250/OPTIC 26DEG - vaste stralingshoek van 26°
 - BT-PROFILE250/OPTIC 36DEG - vaste stralingshoek van 36°
 - BT-PROFILE250/OPTIC 50DEG - vaste 50° stralingshoek
 - BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 - 15°-30° zoombereik
 - BT-PROFILE160/OPTIC 25-50 - 25°-50° zoombereik

- Afsluitbaar compartiment voor gebruik van de optioneel verkrijgbare:
 - GOBO houder
Buitendiameter gobo's: 86 mm, optische diameter: 48 mm
 - IRIS
Diameter opening: instelbaar van 5 mm tot 74 mm
- Kan ETC Source vier-optiek vervangen
- De optische cilinder kan in elke positie worden gedraaid en vergrendeld

Algemeen : Afmetingen (cm): 31 x 25 x 35 (LED engine without bracket and without lens)

Algemeen : Gewicht (kg): 5.26

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 253

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LCD

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX

Controle : protocol: DMX

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Nee

Controle : minimum DMX kanalen: 1

Controle : maximum DMX kanalen: 4

Licht : type fitting: Nee

Licht : Lux: 3885 @5m

Licht : lumen: 6400

Licht : lamp: COB

Licht : min. kleurtemperatuur (K): 2800

Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6000

Licht : CRI: 95

Licht : kleuren: Wit, Koud wit, Warm wit

Licht : kleuren mengen: Nee

Licht : functies: manuele focus, manuele zoom, optional iris, 4 blade framing shutter

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025660587

[BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE - Manual EN](#)

[BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE - Manual NL](#)

[BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE - Manual FR](#)

[BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE - Manual DE](#)

[BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)