

Briteq BTI-BLINDER1 FX 70W LED blinder + amber drift en 12W RGB AURA-pixel effecten

Model: 092B05193

Merk: Briteq



Supercompacte, veelzijdige en krachtige waterdichte 70W LED witte blinder met amber drift effect en 12W RGB AURA-effecten met volledige pixelregeling

- Krachtige **70W LED witte blinder met amber drift effect**, gedraagt zich precies als een halogeen blinder!
- **12W RGB AURA-effecten** met volledige pixelbesturing & 25 voorgeprogrammeerde 2-laags effecten.
- Robuuste gegoten ALU-behuizing met waterdichte IP65-classificatie!
- Uiterst veelzijdige mechanische montageopties:
 - Gebruik **SPLICE connectoren** en je verbeelding om meerdere blinders mechanisch te monteren tot spectaculaire lijnen, cirkels, vierkanten, ...
 - Gebruik **CLAMP connectoren** om de blinderingsconstructies direct in de truss te monteren.
 - Gebruik een optionele omega beugel om de projector met ophangbeugel in de truss te monteren.
- Voorgeprogrammeerd amber drift effect en/of aparte regeling voor wit & amber!
- **Afstembare CCT**: van 1650K tot 2700K
- 7 DMX-modi, zowel 8bit als 16bit: van 1 tot 58 kanalen
- Bedieningskanaal met DMX-bediening op afstand voor "roodverschuiving", dimmersnelheid/curves, pixelvolgorde, ...
- RDM-functie voor: kanaalmodus, DMX-adres, temperatuurbewaking, ...
- OLED-scherm met verlichte aanraaktoetsen voor eenvoudige configuratie, zelfs in het donker.
- Geen speciale controller nodig, volledig autonome werking met eenvoudig doorlussen:
 - PowerCON TRUE1-compatibele in/uitgang
 - Waterdichte 5-pins XLR in/uitgang
- Optionele modificatiekit verkrijgbaar om 5-pins XLR om te zetten naar 3-pins XLR.
- Ingebouwde 100V~240V 50/60Hz voeding.
- De SPLICE- en CLAMP-connectoren zijn optioneel verkrijgbaar!

Algemeen : Afmetingen (cm): See drawings

Algemeen : Gewicht (kg): 2

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 75
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 58
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1650
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 2700
Licht : CRI: 70
Licht : kleuren: RGB
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025651936

[BTI-BLINDER1 FX - Manual EN](#)

[BTI-BLINDER1 FX - Manual FR](#)

[BTI-BLINDER1 FX - Manual NL](#)

[BTI-BLINDER1 FX - Manual DE](#)

[BTI-BLINDER1 FX - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)