

Showtec IP Pixel Controller Dedicated controller voor IP Pixelstrips - 44511

Model: 00344511

Merk: Showtec



NIEUW

Nu verkrijgbaar in ons assortiment!

Omschrijving

De Showtec IP Pixel Controller is een IP65-gecertificeerde controller voor de IP Pixelstrip 40 en IP Pixelstrip 80. Elke uitgang kan maximaal 4 meter van elke willekeurige gemengde opstelling van IP Pixelstrips aansturen, voor een maximaal totaal van 16 meter. Hij accepteert DMX-, Art-Net-, sACN- en Klingnet-protocollen.

Bij gebruik van Art-Net of sACN kan de controller elke RGB-LED in elke string van 4 meter afzonderlijk aansturen, waardoor er tot 3840 kanalen / 8 DMX-universums nodig zijn. Met de geïntegreerde sectiebesturingsmodi kunnen gebruikers eenvoudig pixels groeperen om het vereiste aantal DMX-kanalen te beperken. Er zijn ook regelmodi met 8 en 12 kanalen voor kleinere podiumopstellingen.

Het ondersteunde Kling-Net protocol maakt eenvoudige bediening via arKaos software mogelijk. De controller biedt ook stand-alone bediening met Master/Slave, handmatige modi en ingebouwde programma's.

Speciale kabels voeren zowel stroom- als datasignalen van de controller naar de IP Pixelstrips. Er wordt een Power Pro True-kabel meegeleverd, evenals een quicklock-bracket voor eenvoudige installatie. De IP65-classificatie beschermt tegen stof en vocht voor veeleisende omgevingen zoals tijdelijk buitengebruik.

Kenmerken

Stuurt tot 16 m IP Pixelstrip 40/80 aan

Art-Net, Kling-Net, sACN, DMX/RDM, Master Slave en handmatige modi

IP65-behuizing

OLED-scherm

Specificaties

DMX-kanalen: 8 / 12 / 120 / 240 / 360 / 720 / 960 / 1440 / 2880 / 3840 / 480 / 1920

Protocollen: Art-Net / DMX / Kling-Net / RDM / sACN

Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz

Uitgangsspanning: 48 V DC

Vermogensverbruik: 500 W

Power Connector In: Power Pro True

Power Connector Uit: Power Pro True

Gewicht: 5 kg

IP-waarde: IP65

Behuizing: Aluminium

Kleur: Black

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)