

Briteq RICO-V8 Mk2 8-kanaals ketting hefmotorregelaar

Model: 092B07005

Merk: Briteq



8-kanaals ketting hefmotorregelaar met aparte UP / DOWN-knoppen en master / slave-koppeling

- Controller voor directe controle van maximaal 8 kettingtakels met 3-fasige aansluiting.
- **Dubbele veiligheid door het gebruik van een extra relaisback-upstelsysteem dat in kritieke situaties wordt geactiveerd.**
- Volledig compatibel met de vorige RICO-V4 / RICO-V8 modellen!
- Er kunnen diverse eenheden worden gekoppeld in master/slave via de in-/uitgang op het achterpaneel:
 - Gemakkelijke bediening voor een groter aantal kettingtakels
 - Regeling voor gelijktijdig takelen met de toetsen UP/DOWN (op/neer) op de mastercontroller
 - Gecentraliseerde noodstop op de mastercontroller
 - "Slave" indicatieled
- Schakelaar voor handmatig omkeren van de fase voor iedere motoruitgang.
- Keuze uit verschillende uitgangen voor maximale flexibiliteit (verhuurbedrijven!):
 - 4x individuele CEE16 4-polig 16 A uitgangen
 - 2x 16-pens multikanaals industriële rechthoekige connector, compatibel met Harting®
 - 2x 19-pens multikanaals industriële ronde connector, compatibel met Socapex®
 - 1x geaarde 16 A PowerCON uitgang: aux-uitgang voor allerlei toepassingen
- Ingang voor afstandsbediening (XLR) met ledindicator voor het aansluiten van de optionele RICO-REMOTE.
- Fase-indicators om gemakkelijk te controleren of de 3 fasen beschikbaar zijn.
- De 32 A 4-polige stroomonderbreker beschermt ALLE uitgangen, inclusief de 32 A uitgang naar het volgende apparaat. In noodgevallen worden de 3 fasen EN neutraal onderbroken!
- C16 (16A - 1P+N) 2-polige automatische stroomonderbreker voor bestuurscircuit.
- Extra uitgang beschermd door een 16A RCBO met 30mA lekstroombeveiliging.
- Het netsnoer (3x 32 A, 5-aderig) is voorzien van een CEE (3P+N+E) 32 A stekker.
- CEE (3P+N+E) uitgangsaansluiting (3 x 32 A, 5-aderig) voor overbrugging.
- Extreem robuuste 19"/4U metalen behuizing.
- **Ontworpen en gebouwd in Europa volgens de hoogste internationale veiligheidsnormen!**
- Voldoet volledig aan EU-richtlijnen: 2014/35/EU (LVD) en 2014/30/EU (EMC):
 - EN 60204-32:2008 (veiligheid van machines - Deel 32: eisen voor hijswerktuigen)

- EN 60204-1:2018 (veiligheid van machines - Deel 1: Algemene eisen)
- EN IEC 61000-6-2:2019 (EMC - Immunitieitsnorm voor industriële omgevingen)
- EN IEC 61000-6-4:2019 (EMC - Emissienorm voor industriële omgevingen)

Algemeen : Afmetingen (cm): 48.2 x 18.4 x 43 cm

Algemeen : Gewicht (kg): 15.2

Algemeen : Kleur: zwart

Truss & Statief : buis Ø: Nee

Truss & Statief : Type: other

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025670050

[RICO-V8 Mk2 - Manual EN](#)

[RICO-V8 Mk2 - Manual NL](#)

[RICO-V8 Mk2 - Manual FR](#)

[RICO-V8 Mk2 - Manual DE](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 30-04-2025)