

Briteq BT-THEATRE 250EZ Mk3 250Watt LED theaterspot met gemotoriseerde 11° tot 58° zoom

Model: 092B06052

Merk: Briteq



Zeer krachtige 250Watt LED theaterspot met gemotoriseerde 11° tot 58° zoom en uitstekende zeer geruisloze koeling. Gedraagt zich als een halogeen Fresnel, dankzij het redshift / amber drift effect!

- Uiterst krachtige LED-theaterspot met elektronische zoom: 11° tot 58° stralingshoek.
- De warmwitte 3200K LED met 250W vermogen produceert een ongelooflijke lichtopbrengst die de traditionele 2kW halogeen theater projectoren gemakkelijk overtreft!
- **Deze nieuwe Mk3-versie met roodverschuiving / amber drift effect gedraagt zich precies als een traditionele halogeen Fresnel!**
- Uitstekende fotometrische eigenschappen: CRI / Ra >98, TLCI >98, CQS >96, Rf >95, R9 >97!
- Kleurframe voor gebruik van kleurfilters en barndoor met acht bladen inbegrepen
- Er zijn geen zware en dure en dimmerpacks meer nodig!
- Vernieuwd koelsysteem voor uiterst stille werking, lage LED-temperatuur en zeer stabiele lichtopbrengst.
- LCD-scherm om gemakkelijk door het herwerkte instellingenmenu te navigeren!
- DMX-besturing: 7 verschillende kanaalmodi (8-bit en 16-bit dimmen) voor maximale flexibiliteit.
- Klaar voor draadloze DMX: sluit gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE aan!
- Flikkervrije TV-opnames & geen hoge-pitch dimmer geluiden, dankzij HF PWM dimming: tot 4,8kHz !
- Handmatige regeling voor dimmen en zoomen/scherpstellen: voor gemakkelijke uitlijning van de projectors op het podium en gebruik bij standenbouw.
- Het gedrag van de lamp kan traploos van led naar halogeen worden aangepast.
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3- en 5-pins DMX-in-/uitgangen en **PowerCON TRUE1**-compatibele in-/uitgangen voor gemakkelijk doorkoppelen.
- De ophangbeugel kan worden uitgerust met onze "omega bracket small".

Algemeen : Afmetingen (cm): See drawing
Algemeen : Gewicht (kg): 9.8
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 260
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket, M12
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 9
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 4700 @5 meter (beam 14°)
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3150
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3250
Licht : CRI: 98
Licht : kleuren: Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : functies: gemotorizeerde zoom
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, usb, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660525

[BT-THEATRE 250EZ Mk3 + 150EZ Mk3 - Manual EN](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk3 + 150EZ Mk3 - Manual NL](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk3 + 150EZ Mk3 - Manual FR](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk3 + 150EZ Mk3 - Manual DE](#)

[BT-THEATRE 250EZ Mk3 + 150EZ Mk3 - Manual ES](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)