

SHOWTEC Performer Profile IP Q4 250 W IP65 gecertificeerde RGBW theater LED-Array ellipsoidal - 33111

Model: 00333111

Merk: Showtec



UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De Showtec Performer serie biedt een breed en compleet assortiment aan theater- en studio verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en House Lights, geschikt voor zowel binnen- en buitenlocaties. Alle Performer projectoren hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), stille werking, lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig lichtveld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud Witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Performer armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens tv/video opnames.

De Performer Fresnels projectoren een zacht lichtveld met onscherpe rand, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoopfunctie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. De Performer Profiles zijn Ellipsoidal armaturen met de keuze uit diverse vaste- en zoomlenzen om een nauwkeurig scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Performer Pendant armaturen zijn House Lights die perfect blenden met showverlichting voor een optimale sfeer.

Iedere projector biedt meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Performer Profile IP Q4 is een 250 watt LED-Array RGBW ellipsoidal met een hoge CRI en stille werking, geschikt voor theater applicaties. Hij is geschikt voor buitengebruik door zijn stof- en waterbestendige IP65 certificering. Uitgerust met een 0-100 % DMX dimmer, stelt de Performer Profile IP Q4 je in staat om een keuze te maken uit vier vooraf ingestelde dim karakteristieken. Hij projecteert een nauwkeurig scherpgesteld lichtveld binnen een 15°-30° gemotoriseerd zoombereik en focus. Een roteerbare gobo houder wordt meegeleverd.

Kenmerken

250 W RGBW COB LED ellipsoidal
Geschikt voor theater- en studiotoeepassingen
IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
Hoge CRI voor een nauwkeurige kleurweergave
DMX dimmer functie
Gemotoriseerde zoom en focus
Nauwkeurig scherpgesteld lichtveld

Specificaties

Type lichtbron: LED
Aantal lichtbronnen: 1
Vermogen lichtbron: 250 W
Kleur type LED: RGBW
Lumen totaal: 9975 lm
CCT minimaal: 2700 K
CCT maximaal: 8000 K
Zoom type: Motorised
Control mode: DMX / Manual
DMX kanalen: 8 / 9 / 12 / 17
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 VAC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 300 W
Power connector in: Internal Powerlink with custom power connector
DMX connector: XLR 3P In/Out
Lengte (mm): 650 mm
Breedte (mm): 340 mm
Hoogte (mm): 575 mm
Gewicht: 13.74 kg
IP waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Documenten

[33111_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 03-08-2025)