

SHOWTEC Spectra Strobe 360x 1W witte en 384x 0,5W RGB LED-bar - IP65 - 42654

Model: 00342654

Merk: Showtec



NIEUW

Nu verkrijgbaar in ons assortiment!

Omschrijving

De Showtec Spectra Strobe is een 1 meter lange stroboscoopbar met IP65-classificatie voor tijdelijk buitengebruik. Hij heeft 360 witte LED's van 1 W en 384 RGB LED's van 0,5 W om krachtige en kleurrijke flash- en wash-effecten te creëren. Je kunt 12 secties witte LED's en 24 secties RGB LED's aansturen via DMX. De LED-bar heeft een brede afstraalhoek. Met de optioneel verkrijgbare beam shapers kun je de afstraalhoek wijzigen naar 15°, 20° of 10° x 40°.

De Spectra Strobe werkt stand-alone met meerdere ingebouwde presets en effecten, in master/slave-modus en in 3-, 9-, 21-, 35-, 49- en 91-kanaals DMX-modus met RDM-ondersteuning. Met het quick lock-systeem kun je eenvoudig meerdere exemplaren met elkaar verbinden in horizontale of verticale richting, of de LED-balk horizontaal ophangen onder een truss. Voor verticale montage is de optionele Verticale Bracket voor Showtec Spectra series nodig. Met de optionele Grondplaat voor Showtec Spectra Serie en één Verticale Bracket kun je tot twee Spectra fixtures verticaal op de podiumvloer plaatsen. Het is ook mogelijk om twee LED-balken te stacken of om ze aan de Showtec Spectra Wash te bevestigen met behulp van het quick lock-systeem. Twee quick lock brackets en een Power Pro True kabel worden meegeleverd. Barndoors zijn optioneel verkrijgbaar.

Kenmerken

360x 1W witte LED, 384x RGB LED

IP65 voor tijdelijk buitengebruik

DMX (RDM), stand-alone en master/slave modi

Optionele beam shapers (15°, 25°, 10° x 40°) en barndoors

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 384
Vermogen Lichtbron: 0.5 W
LED-kleuren: RGB
Verversingsfrequentie: 12400 Hz
Lichtstroom (Totaal): 0 lm
Horizontale Stralingshoek: 0°
Verticale Stralingshoek: 0°
Aansturing: Built-in Program / DMX / Manual / Stand Alone
DMX-kanalen: 3 / 9 / 21 / 35 / 49 / 91
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 362 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
Lengte (mm): 1025 mm
Breedte (mm): 140 mm
Hoogte (mm): 192 mm
Gewicht: 9.5 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Passive

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 16-06-2025)