

SHOWTEC Spectra Wash 16x 20W RGBW LED bar - IP65 - 42655

Model: 00342655

Merk: Showtec



NIEUW

Nu verkrijgbaar in ons assortiment!

Omschrijving

De Showtec Spectra Wash is een 1 meter lange wash LED-bar met IP65-classificatie voor tijdelijk buitengebruik. Hij heeft 16 20W RGBW LED's om krachtige en kleurrijke flash- en wash-effecten te creëren. Elke individuele LED kan worden aangestuurd via DMX. Hij heeft een smalle afstralhoek van 12° en gebruikt natuurlijke convectie voor koeling, waardoor hij volledig stil is. Met de optioneel verkrijgbare beam shapers kun je de afstralhoek veranderen in 15°, 20° of 10° x 40°.

De Spectra Wash werkt stand-alone met meerdere ingebouwde presets en effecten, in master/slave modus en in 3-, 4-, 6-, 11-, 23-, 32-, 64- en 71-kanaals DMX-modus met RDM-ondersteuning. Met het quick lock-systeem kun je eenvoudig meerdere exemplaren met elkaar verbinden in horizontale of verticale richting, of de LED-balk horizontaal ophangen onder een truss. Voor verticale montage is de optionele Verticale Bracket voor Showtec Spectra Serie nodig. Met de optionele Grondplaat voor Showtec Spectra Serie en één Verticale Bracket kun je tot twee Spectra fixtures verticaal op de podiumvloer plaatsen. Het is ook mogelijk om twee LED-balken te stacken of om ze aan de Showtec Spectra Strobe te bevestigen met behulp van het quick lock-systeem. Twee quick lock brackets en een Power Pro True kabel worden meegeleverd. Barndoors zijn optioneel verkrijgbaar.

Kenmerken

16x 20W RGBW LED

IP65 voor tijdelijk buitengebruik

DMX (RDM), stand-alone en master/slave

Optionele bundelvormers (15°, 25°, 10° x 40°) en barndoors

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 16
Vermogen Lichtbron: 20 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 18000 Hz
Lichtstroom (Totaal): 0 lm
Horizontale Stralingshoek: 12°
Verticale Stralingshoek: 12°
Aansturing: Built-in Program / DMX / Manual / Stand Alone
DMX-kanalen: 3 / 4 / 6 / 11 / 23 / 32 / 64 / 71
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 345 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
Lengte (mm): 1025 mm
Breedte (mm): 140 mm
Hoogte (mm): 192 mm
Gewicht: 9.8 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Passive

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 16-06-2025)