

## **Audiophony CARBON12A Actieve luidspreker 12" + 1,35" - 1500W RMS /DSP / Bluetooth TWS /CARBONcontrol**

Model: 092H11709

Merk: Audiophony



Actieve luidspreker 12" + 1,35" - 1500W RMS met DSP, Bluetooth TWS en mobiele toepassing (CARBONcontrol)

- Hoorn met uitgebreide dispersiecontrolezone
- 1,35" compressiedriver met polymeermembraan. HF-geluid is veel helderder en transparanter dan met tweeters met titaniummembraan.
- Stikstof-geïnjecteerde spuitgegoten kunststof behuizing voor meer stevigheid en duurzaamheid: de sterkte van de behuizing is met 20% toegenomen, wat ook de audioprestaties verbetert.
- Lichtgewicht, klasse D-versterkermodule zonder ventilator met een vermogensreserve van 1000 W + 500 W RMS
- 2 Line/Mic-ingangen met automatische Line/Mic-schakelaar + BT TWS
- 1 LINK-uitgang
- Krachtige DSP met 2,4" kleurenscherm
- 4-kanaals bedieningstoepassing met setup, PEQ, scène, positie, vertraging
- Geïntegreerde DSP met toegang tot functies

### **Master:**

- Modi (Normaal, Live, Club, Spraak), Positie (Foot, Monitor, Stand)
- Vertraging, HPF, Ducking met aanpassing van bron, drempel, damping en relesetijd

### **Invoer per kanaal:**

- Equalizer, Treble, Bass, Presets (Live, Vocal, Custom)

### **Uitvoermodus:**

- Mix of link
- TWS-streaming en de toepassing activeren

**Overige:**

- Schermverlichting
- Beheer LED vooraan (begrenzen, aan, uit)
- Firmwareversie
- Fabrieksinstellingen herstellen

**TECHNISCHE SPECIFICATIES****Versterking:**

- Klasse D 1000 W RMS / 2 Ohm voor lage tonen
- Klasse D 500 W RMS / 4 Ohm voor hoge frequenties

**Totaal versterkervermogen:**

- 1500 W RMS / 3000 W max

**Voeding:**

- 220-240V AC 50 Hz schakelende SMPS
- Seetronic netsnoer (1,80 m)

**Spreiding H x V:**

- 90° x 70°

**Woofers:**

- 12 inch
- 2,5-inch spreekspoel
- Magneet 49,8 oz
- 2 Ohm - 500 W AES / 1000 W Prog

**Tweeter:**

- 1,35-inch hoogpolymeer driver
- 4 Ohm - 50 W AES

**Ingangen:**

- 2 lijningangen op XLR/JACK COMBO met automatische Line/Mic-schakelaar
- 1 Bluetooth-ingang

**Uitgang:**

- 1 lijnuitgang op XLR + Bluetooth TWS

**Instellingen:**

- Ingangsvolume
- DSP met meerdere instellingen (Positie, Modus, Equalizer, LED, Reset, Info)

**Bescherming:**

- Kortsluit-, thermische en begrenzerbeveiliging

**Constructie en fittings:**

- Kunststof behuizing met stikstofinjectie
- Geïntegreerd metalen rooster
- LED Power/Clip op voorkant

- 3 handgrepen aan zijkant, bovenkant en onderkant
- 3 M10 inzetstukken
- Voetplaat van 36 mm
- 6 rubberen pads, 4 onderkant + 2 zijkanten

LINK VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE: [CARBON12A](#)

Algemeen : Afmetingen (cm): 36 x 35.3 x 62.8(H)

Algemeen : Gewicht (kg): 17

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : IP rating: indoor

Audio : maximale spl (dB): 130

Audio : frequentie bereik: 50 Hz - 20000 Hz

Audio : functies: DSP

Aansluiting : ingang: bluetooth

Merk: AUDIOPHONY

EANCode: 3662009027845

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 27-06-2025 (update: 26-06-2025)