

NOVASTAR Novastar VX600 Pro All-In-One Videoprocessor - 101583

Model: 003101583

Merk: Novastar



NIEUW

Nu verkrijgbaar in ons assortiment!

Omschrijving

De Novastar VX600 Pro is de opvolger van de VX600 en biedt een alles-in-één oplossing voor het aansturen van kleine tot middelgrote LED-scherminstallaties. Hij kan in totaal tot 3.900.000 pixels aansturen, tot 10.240 pixels breed of tot 8.192 pixels hoog, wat ideaal is voor ultrabrede en ultrahoge LED-schermtoepassingen.

De VX600 Pro biedt verschillende video-ingangen en je kunt naadloos schakelen tussen verschillende ingangsbronnen. Verder ondersteunt hij tot zes layers, heeft krachtige front-end verwerking met kleurcorrectie, maakt een externe scaler overbodig en heeft een lage latency en Gen-Lock-functie. Een interne mediaspeler maakt het mogelijk om inhoud van een USB-apparaat af te spelen zonder dat er extra externe hardware nodig is.

Naast de 6 ingebouwde uitgangen zijn er twee glasvezeluitgangen beschikbaar om afstanden te overbruggen die groter zijn dan de limiet van 100 meter bij Ethernetkabels. Bij gebruik van de glasvezeluitgangen is een extra optische converter nodig om je LED-schermen aan te sturen. Dit kan een van de afzonderlijk verkrijgbare Novastar CVT10-M of CVT10-S glasvezelomzetters zijn, of een tweede VX600 Pro in glasvezelomzetmodus. Er is een lichtsensor-ingang beschikbaar voor directe aansluiting van een lichtsensor, zodat de helderheid automatisch kan worden geregeld.

Scherminconfiguratie is mogelijk via het frontpaneel, NovaLCT, Unico-webpagina en VICP-app. De stijlvolle 1U-behuizing past netjes in een 19" rack of kast, waardoor hij ideaal is voor verhuurbedrijven en vaste installaties.

Kenmerken

Interne schaalfunctie

Ingangen: 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0, 2x HDMI 1.3, 1x USB 3.0

Uitgangen: 1x HDMI 1.3, 6x Ethernet, 2x optisch, 1x 3D-emitteruitgang

Interne mediaspeler

6 Ethernet-uitgangspoorten voor maximaal 3.900.000 pixels

Lichtsensoringang

Specificaties

Stereo Ingangen: 1
Stereo Ingangsconnector: TRS balanced 3.5 mm
HDMI 1.3: 2
HDMI 2.0: 1
3G-SDI: 1
RS-232: 1
Lichtsensoringang: 1
Main Uitgangen: 6
3D Emitter: 1
HDMI 2.0 (Doorlus): 1
HDMI (PVW / MVR): 1
3G-SDI (Doorlus): 1
SFP-poorttype: 10G
Aantal SFP-slots: 2
Interne Mediaspeler: Yes
Scaling-functie: Yes
Lagen: 6
GenLock: In & Out
Maximaal Aantal Pixels: 3.9 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: 4096 x 2160 / Width and Height can be defined by users
Besturingsmogelijkheden: 3D Emitter / Ethernet / RS232 / USB
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 41 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: Phoenix / RJ45 / USB
Dataconnector Uit: Phoenix / RJ45 / USB

Documenten

[101583_MANUAL_VX600 Pro All-in-One Controller Specifications_GB_V1.0.1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 17-05-2025)