

NOVASTAR Novastar VX400 Pro All-In-One Videoprocessor - 101584

Model: 003101584

Merk: Novastar



NIEUW

Nu verkrijgbaar in ons assortiment!

Omschrijving

De Novastar VX400 Pro is de opvolger van de VX400 en biedt een alles-in-één oplossing voor het aansturen van kleine tot middelgrote LED-scherminstallaties. Hij kan in totaal tot 2.600.000 pixels aansturen, met een breedte tot 10.240 pixels of een hoogte tot 8.192 pixels, waardoor hij ideaal is voor ultrabrede en ultrahoge LED-schermtoeepassingen.

De VX400 Pro biedt een breed scala aan video-ingangen en kan naadloos schakelen tussen meerdere ingangsbronnen. Hij ondersteunt zes layers, heeft een krachtige front-end verwerking met kleurcorrectie en maakt een externe scaler overbodig. Een interne mediaspeler maakt het mogelijk om inhoud van een USB-apparaat af te spelen zonder dat er extra externe hardware nodig is.

Naast de 4 ingebouwde uitgangen zijn er twee glasvezeluitgangen beschikbaar om afstanden te overbruggen die groter zijn dan de limiet van 100 meter bij Ethernetkabels. Bij gebruik van de glasvezeluitgangen is een extra optische converter nodig om je LED-schermen aan te sturen. Dit kan een van de afzonderlijk verkrijgbare Novastar CVT10-M of CVT10-S glasvezelomzetters zijn, of een tweede VX400 Pro in glasvezelomzetmodus. Er is een lichtsensor-ingang beschikbaar voor directe aansluiting van een lichtsensor, zodat de helderheid automatisch kan worden geregeld.

Scherminconfiguratie is mogelijk via het frontpaneel, NovaLCT, Unico-webpagina en VICP-app. De stijlvolle 1U-behuizing past netjes in een 19" rack of kast en is dus ideaal voor verhuurbedrijven en vaste installaties.

Kenmerken

Interne schaalfunctie

Ingangen: 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0, 2x HDMI 1.3, 1x USB 3.0

Uitgangen: 1x HDMI 1.3, 4x Ethernet, 2x optisch, 1x 3D-emitteruitgang

Interne mediaspeler

4 Ethernet-uitgangspoorten voor maximaal 2.600.000 pixels

Lichtsensoringang

Specificaties

Stereo Ingangen: 1
Stereo Ingangsconnector: TRS balanced 3.5 mm
HDMI 1.3: 2
HDMI 2.0: 1
3G-SDI: 1
RS-232: 1
Lichtsensoringang: 1
Main Uitgangen: 4
3D Emitter: 1
HDMI 2.0 (Doorlus): 1
HDMI (PVW / MVR): 1
3G-SDI (Doorlus): 1
SFP-poorttype: 10G
Aantal SFP-slots: 2
Interne Mediaspeler: Yes
Scaling-functie: Yes
Lagen: 6
Maximaal Aantal Pixels: 2.6 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: 4096 x 2160 / Width and Height can be defined by users
Besturingsmogelijkheden: 3D Emitter / Ethernet / RS232 / USB
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 41 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: Phoenix / RJ45 / USB
Dataconnector Uit: Phoenix / RJ45 / USB

Documenten

[101584_MANUAL_VX400 Pro All-in-One Controller Specifications_GB_V1.0.1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 16-06-2025)