

Briteq BTI-AKKUBEAMER

Model: 092B05184

Merk: Briteq



Compacte, krachtige en uiterst veelzijdige batterijgevoede IP65-projector voor buitengebruik, uitgerust met 7x 10W RGBL-LEDs

- Deze compacte IP65 outdoor projector werkt op batterijen en is uitgerust met 7 RGBL-LED's van 10W.
- Een echt werkpaard dat voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt:
 - Batterij uplighter: dankzij de dubbele beugels, batterijen en ingebouwde draadloze DMX
 - Compacte LED-par: de beugel kan worden uitgerust met optionele trussklemmen en/of omega-beugels
- De standaardbundel van 14° (2420lux @ 5m) kan worden aangepast met optionele filters (1 frost filter inbegrepen).
- De **draadloze transceiver** (zender+ ontvanger) is 100% compatibel met het **W-DMX G4S protocol**.
- Zeer vloeiende RGBL-kleurveranderingen.
- De 7800 mAh Li-ion batterijen garanderen +/-10 uur gebruik in de fading-modus!
- De interne batterijlader laadt de batterij op terwijl de projector op netstroom werkt.
- Verschillende werkmodi voor maximale flexibiliteit:
 - **Standalone:** aangepaste kleuren, kleur + CCT presets of automatische kleurovergangen
 - **Master/slave-modus:** de master stuurt de slaves draadloos of via XLR-bekabeling aan en creëert zo prachtige lichtshows
 - **DMX-gestuurd:** bedraad en draadloos (4 modi: 3ch HSV, 4ch RGBL, 4ch LEDCON02 en 8ch STAGE voor uitgebreide controle)
 - **IR-afstandsbediening:** eenvoudige bediening met een goedkope (optionele) afstandsbediening, zelfs in master/slave-modus
- Het grafische OLED-scherm toont veel belangrijke informatie, zoals de resterende tijd van de batterij. In combinatie met de aanraaktoetsen zorgt het ook voor een soepele bediening van het instellingenmenu.
- Volledig stille "passieve" koeling (GEEN koelventilatoren!).
- Seetronic PowerCON TRUE1-compatibele netvoeding in- en uitgang voor eenvoudige serieschakeling.
- De standaard weerbestendige 5-pins XLR in- en uitgangconnectoren kunnen eenvoudig worden omgezet in 3-pins XLR met de optionele conversiekit "BT-XLR5TO3 KIT".
- Kan worden beveiligd met standaard "anti-diefstal kabelslot" voor laptops (verkrijgbaar bij verschillende merken).
- Er is een optionele 120 x 60 cm flightcase verkrijgbaar waarin maximaal 8 projectoren kunnen worden opgeladen.

Algemeen : Afmetingen (cm): 17 x 23.4 x 27.9

Algemeen : Gewicht (kg): 5.3
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Werkt op batterij: ja
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 75
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, remote, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : Type optionele afstandsbediening: IR-4
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 3
Controle : maximum DMX kanalen: 8
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 2420 @5m (beam 14°)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 2500
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6000
Licht : kleuren: Lime, RGBL
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: Optionele frost filter
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 14
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 7
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, wireless DMX, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, wireless DMX, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025651844

[BTI-AKKUBEAMER - Manual EN](#)

[BTI-AKKUBEAMER - Manual FR](#)

[BTI-AKKUBEAMER - Manual NL](#)

[BTI-AKKUBEAMER - Manual DE](#)

[BTI-AKKUBEAMER - Manual ES](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 04-07-2025 (update: 13-06-2025)