

Briteq BTI-AKKUCHROMA

Model: 092B05192

Merk: Briteq



Compacte, krachtige en uiterst veelzijdige batterijgevoede IP65-projector voor buitengebruik, uitgerust met 18x 10W RGBL-LED's

- Deze krachtige IP65-projector voor buiten werkt op batterijen en is uitgerust met 18 RGBL-LED's van 10W.
- Een echt werkpaard dat voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt:
 - Krachtige batterij uplighter: dankzij de heavy-duty beugel, batterijen en ingebouwde draadloze DMX
 - Truss LED projector: de beugel kan worden uitgerust met optionele trussklemmen en/of omega-beugels
- De standaardbundel van 12° (5700lux @ 5m) kan worden aangepast met optionele filters.
- De **draadloze transceiver** (zender+ ontvanger) is 100% compatibel met het **W-DMX G4S protocol**.
- Zeer vloeiende RGBL-kleurveranderingen.
- De 12.500 mAh Li-ion batterijen garanderen +/-10 uur gebruik in de fading-modus!
- De interne batterijlader laadt de batterij op terwijl de projector op netstroom werkt.
- Verschillende werkmodi voor maximale flexibiliteit:
 - **Standalone:** aangepaste kleuren, kleur + CCT presets of automatische kleurovergangen
 - **Master/slave-modus:** de master stuurt de slaves draadloos of via XLR-bekabeling aan en creëert zo prachtige lichtshows
 - **DMX-gestuurd:** bedraad en draadloos. (4 modi: 3ch HSV, 4ch RGBL, 4ch LEDCON02 en 8ch STAGE voor uitgebreide controle)
 - **Gebruikt als draadloze transceiver:** Bij afwezigheid van een aparte W-DMX transceiver, kan deze projector perfect gebruikt (misbruikt 😊) worden als vervanging daarvoor
 - **IR-afstandsbediening:** eenvoudige bediening met een goedkope (optionele) afstandsbediening, zelfs in master/slave-modus
- Het grafische OLED-scherm toont veel belangrijke informatie, zoals de resterende tijd van de batterij. In combinatie met de aanraaktoetsen zorgt het ook voor een soepele bediening van het instellingenmenu.
- Volledig stille "passieve" koeling (GEEN koelventilatoren!).
- Seetronic PowerCON TRUE1-compatibele netvoeding in- en uitgang voor eenvoudige serieschakeling.
- Standaard weerbestendige 3-pins en 5-pins XLR in- en uitgangconnectoren voor een maximum flexibiliteit.
- Kan worden beveiligd met standaard "anti-diefstal kabelslot" voor laptops (verkrijgbaar bij verschillende merken).

- Er is een optionele 120 x 60 cm flightcase verkrijgbaar waarin maximaal 4 projectoren kunnen worden opgeladen.

Algemeen : Afmetingen (cm): 41 x 18.4 x 26.9

Algemeen : Gewicht (kg): 10.7

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Werkt op batterij: ja

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 200

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket

Algemeen : IP rating: outdoor

Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, remote, manual, DMX, Master/Slave

Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 3

Controle : maximum DMX kanalen: 8

Licht : type fitting: Nee

Licht : Lux: 5700 @5m (beam 12°)

Licht : lamp: LED

Licht : min. kleurtemperatuur (K): 2500

Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6000

Licht : kleuren: Lime, RGBL

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : functies: Optionele frost filter

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 12

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 24

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 7.2

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025651929

[BTI-AKKUCHROMA - Manual EN](#)

[BTI-AKKUCHROMA - Manual FR](#)

[BTI-AKKUCHROMA - Manual NL](#)

[BTI-AKKUCHROMA - Manual DE](#)

[BTI-AKKUCHROMA - Manual ES](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 11-07-2025 (update: 16-06-2025)