

Briteq BTI-TRUSSLITE IP65 accuspot (Li-ion) met 3x 10W RGBL

Model: 092B05189

Merk: Briteq



Weerbestendige compacte IP65-projector, uitgerust met 3x 10W RGBL-LEDs en draadloze DMX. Past in elke ALU-truss om deze van binnenuit kleurrijk te verlichten.

- Deze krachtige IP65-projector voor buiten past altijd perfect om diverse trussen te verlichten !
- Dankzij het kleine formaat kan het in bijna elke truss worden geplaatst.
- Gebaseerd op 3 stuks 10watt RGBL LED's - lichtbundel 10° (25° frost filter inbegrepen).
- **W-DMX-zend-ontvanger voor draadloze master/slave & DMX-besturing (100% compatibel met W-DMX G4-protocol).**
- Verschillende werkmodi voor maximale flexibiliteit:
 - **Standalone:** aangepaste kleuren, kleur + CCT presets of automatische kleurovergangen
 - **Master/slave-modus:** de master stuurt de slaves draadloos of via XLR-bekabeling aan en creëert zo prachtige lichtshows
 - **DMX-gestuurd:** bedraad en draadloos. (4 modi: 3ch HSV, 4ch RGBL, 4ch LEDCON02 en 8ch STAGE voor uitgebreide controle)
 - **Gebruikt als draadloze transceiver:** Bij afwezigheid van een aparte W-DMX transceiver, kan deze projector perfect gebruikt worden als vervanging daarvoor
 - **IR-afstandsbediening:** eenvoudige bediening met een goedkope (optionele) afstandsbediening, zelfs in master/slave-modus
- Het grafische OLED-scherm toont veel belangrijke informatie. In combinatie met de aanraaktoetsen zorgt het ook voor een soepele bediening van het instellingenmenu.
- Optionele IR-4 afstandsbediening beschikbaar.
- Volledig stille "passieve" koeling (GEEN koelventilatoren!).
- Seetronic PowerCON TRUE1-compatibele netvoeding in- en uitgang voor eenvoudige serieschakeling.
- De standaard weerbestendige 5-pins XLR in- en uitgangconnectoren kunnen eenvoudig worden omgezet in 3-pins XLR met de optionele conversiekit "BT-XLR5TO3 KIT".

OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een niet-permanente buiteninstallatie en onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).

Algemeen : Afmetingen (cm): 13.1 x 11.6 x 15.3
Algemeen : Gewicht (kg): 1.65
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 40
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: M10
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, remote, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : Type optionele afstandsbediening: IR-4
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 3
Controle : maximum DMX kanalen: 8
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 829 @5m (beam: 10°)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 2500
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6000
Licht : kleuren: RGBL
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: 1 frost filter inbegrepen
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 10
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 25
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 7.2
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, wireless DMX, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, wireless DMX, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025651899

[BTI-TRUSSLITE - Manual EN](#)

[BTI-TRUSSLITE - Manual FR](#)

[BTI-TRUSSLITE - Manual NL](#)

[BTI-TRUSSLITE - Manual DE](#)

[BTI-TRUSSLITE - Manual ES](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 11-07-2025 (update: 25-06-2025)