

## INFINITY Furion FX402 Bar 10 x 60 W RGBW LED FX Bar met strobe pixels - IP65 - 41470

Model: 00341470

Merk: Infinity



### NIEUW

Nu verkrijgbaar in ons assortiment!

### Omschrijving

De Infinity Furion FX402 Bar is een IP65-gecertificeerde LED-bar met 10 krachtige 60-watt RGBW LED's in 10 movingheads met zoom en 60 warm- en koudwitte stroboscoop-LED's. Hij creëert unieke lichteffecten en brengt je op creatieve ideeën voor live-evenementen, tv-programma's, club- en theateropstellingen en nog veel meer.

De RGBW LED's kunnen afzonderlijk worden bediend, net als de kantel- en zoomfunctie van elke kop, voor flexibele en vloeiende controle over lichteffecten en dekking. Elke movinghead heeft 6 afzonderlijk regelbare koudwitte en 6 afzonderlijk regelbare warmwitte stroboscopische pixels, afwisselend gepositioneerd, die complexe accenten kunnen toevoegen aan een reeds indrukwekkende lichtopbrengst. De koppen kunnen meer dan 200 graden worden gekanteld, terwijl de stralingshoek voor elke kop afzonderlijk kan worden ingesteld tussen 2,7° en 31,4° dankzij de uiterst nauwkeurige gemotoriseerde zoom.

Met Art-Net en sACN kan de Furion FX402 Bar eenvoudig worden geïntegreerd in elke professionele infrastructuur. In de DMX-modus kan de fixture worden aangestuurd met 29 kanalen tot een slim geconfigureerde geavanceerde modus met 255 kanalen, wat betekent dat je twee fixtures kunt aansturen vanuit één DMX-universe in de meest geavanceerde DMX-modus. De Furion FX402 Bar kan worden aangestuurd via DMX/RDM, handmatig en heeft een automatische modus, waardoor je uitgebreide opties hebt. De verversingssnelheid (PWM) kan worden ingesteld tussen 600 en 15.000 Hz voor studio- en tv-toepassingen, terwijl de dimfunctie met hoge resolutie nauwkeurige controle biedt over de hoeveelheid licht die wordt afgegeven.

De behuizing van magnesium en aluminium is sterk en licht, waardoor betrouwbaarheid en minimaal onderhoud gegarandeerd zijn. De IP65-classificatie biedt bescherming tegen stof en water, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik. Het uitlijnen van meerdere fixtures is eenvoudig gemaakt met uitschuifbare pinnen aan de ene kant en bijpassende gaten aan de andere kant. De naadloze rand-tot-rand montage houdt de koppen van meerdere fixtures op dezelfde afstand van elkaar, waardoor homogene loopeffecten worden gecreëerd.

Met de Furion FX402 Bar hebben verlichtingsontwerpers toegang tot een prachtig professioneel lichtbalkeffect dat kracht en creativiteit combineert met vloeiende bewegingen in een betrouwbaar ontwerp.

## Kenmerken

10 x 60 W RGBW LED  
60 koud- en 60 warmwitte stroboscooppixels  
200 graden tilt  
Groot gemotoriseerd zoombereik van 2,7° tot 31,4°  
Naadloos aansluitend zonder tussenruimte en eenvoudige uitlijning

## Specificaties

Type Lichtbron: LED  
Aantal Lichtbronnen: 10  
Vermogen Lichtbron: 60 W  
LED-kleuren: RGBW  
Verversingsfrequentie: 600 Hz  
Verversingssnelheid (Max): 15 kHz  
Lichtstroom (Totaal): 8951 lm  
CRI: 83.7  
CCT: 7200 K  
Minimale Circulaire Stralingshoek: 2.7°  
Maximale Circulaire Stralingshoek: 26.7°  
Zoomtype: Motorised  
Aansturing: Auto / DMX / Manual  
DMX-kanalen: 29 / 56 / 144 / 255  
Protocollen: Art-Net / DMX / RDM / sACN  
Scherm: TFT  
Zone Control (Secties): 10  
Dimmer: 0-100 %  
Strobe: 0-20 Hz  
Pan: 0°  
Tilt: 200°  
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz  
Vermogensverbruik: 800 W  
Power Connector In: Power Pro True  
Power Connector Uit: Power Pro True  
DMX-connector: XLR 5P In/Out  
Dataconnector: etherCON In/Out  
Lengte (mm): 1000 mm  
Breedte (mm): 209 mm  
Hoogte (mm): 322 mm  
Gewicht: 31 kg  
IP-waarde: IP65  
Behuizing: Magnesium die-cast  
Kleur: Black

## Documenten

[41470\\_USER MANUAL\\_V1.0\\_EN.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-09-2025)