

Audiophony PREZONE444 MKII

Model: 092H11767

Merk: Audiophony



8-kanaals mengpaneel met 4 onafhankelijke uitgangen per zone

- Elke ingang kan worden toegewezen aan een zone naar keuze
- Compatibel met WP-1 wandcontroller
- Compatibel met 4-zone tafelmicrofoon MIC-DESK4

Technische specificaties

- 4 gebalanceerde Mic/Line-ingangen via XLR en 6,35 mm Jack (TRS)
- 4 stereo-ingangen via RCA of mono via 6,35 mm Jack
- 4 gebalanceerde Link Out-uitgangen per zone via Phoenix-connector
- Prioriteitsmicrofoon op ingang 1
- Fantoomvoeding op ingangen 1 tot 4
- Gain- en 3-bands toonregeling op kanalen 1 tot 4
- Gainregeling op alle ingangen
- 2-bands toonregeling per zone
- RJ45-aansluiting voor WP-1 wandcontroller (remote input) en MIC-DESK (remote mic) per zone
- Mute-contact mogelijk op elke uitgang
- Zone-toewijzing 1 tot 4 op elke ingang
- Signaal- en Peak-indicatie op elke ingang
- Uitgangsniveau per zone weergegeven via 5-led VU-meter
- Hoofdtelefoonuitgang met volumeregeling (zones en PFL)
- Frontmonitor-luidspreker
- Toegang tot installateursinstellingen (via schroevendraaier)
- Voeding: AC 100~240V / 50~60Hz of +24V DC
- Verbruik: 17 Watt
- Noodvoeding DC24V met Link Out
- Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz (-1 dB)
- T.H.D (1 kHz, nominaal vermogen):

- Equalizer:
 - Hoog: +/-15 dB @ 12 kHz
 - Midden: +/-15 dB @ 2,5 kHz
 - Laag: +/-15 dB @ 80 Hz
- Afmetingen: 320 x 88 x 482 mm
- 19-inch rackmontage
- Hoogte: 2 units

LINK VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE: [PREZONE444 MKII](#)

Algemeen : Afmetingen (cm): 32 x 8.8 x 48.2

Algemeen : Gewicht (kg): 4.7

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : RU: 2U

Algemeen : IP rating: indoor

Merk: AUDIOPHONY PA

EANCode: 3662009028422

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 15-08-2025 (update: 07-08-2025)