

DAP COM-42 - 2-kanaals handheldset UHF draadloze microfoon - D1464

Model: 003D1464

Merk: DAP



Omschrijving

Indien je 2 draadloze microfoons nodig hebt en slechts één kanaal beschikbaar hebt voor je inputs, is de DAP COM-42 een ideale draadloze microfoonset voor jou. De draadloze ontvanger heeft een gebalanceerde XLR-output voor elke draadloze zender en ook een ongebalanceerde MIX-output op een 6,3 mm jack-stekker. Met gebruik van de volumeknoppen aan de voorkant van de ontvanger is het gemakkelijk om de gewenste balans tussen twee zenders in te stellen. De COM-42 heeft 99 frequentievoorinstellingen die gemakkelijk kunnen worden ingesteld met IR-synchronisatietechniek. Een helder lcd-display toont de signaalsterkte, het audioniveau en de draagfrequentie van elk kanaal. Een COM-42 draadloos microfoonset bevat een ontvanger en 2 metalen handzenders. Het is ook mogelijk om een optionele belt-pack-zender te gebruiken.

Kenmerken

- Compacte 2-kanaals ontvanger
- Infrarood-synchronisatietechniek
- 2x Metalen handmicrofoon
- Met stickers voor kleurcodering

Specificaties

- Draadloze Microfoon Draaggolffrequentie Minimaal: 606 MHz
- Draadloze Microfoon Draaggolffrequentie Maximaal: 630 MHz
- RF-vermogen: 10 mW
- RF-bandbreedte: 24 MHz
- Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
- Microfoonstype: Dynamic moving coil
- Microfoongevoeligheid: 2.2 mV
- Richtingskarakteristiek: Cardioid

Max. Geluidsdrukkniveau (SPL): 135 dB
Frequentierespons Minimaal: 50 Hz
Frequentierespons Maximaal: 16000 Hz
RF-antenne-ingangen: 2
RF-antenne-ingangsconnector: BNC
Microfoonuitgangen: 1
Microfoonuitgangsaansluiting: 3-pin XLR / TS unbalanced 6.3 mm
Batterijtype: AA
Bedrijfstijd gemiddeld: 6 h
Zendertype: Handheld
Ontvangertype: True diversity
Power Connector In: Low Voltage DC plug
Zendergewicht (mm): 0.27 kg

Documenten

[D1464_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-05-2024)