

Showtec QFX - Multi FX Compact Light Set - 30276

Model: 00330276

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec QFX combineert LED-RGB-spots, Derby-fx, een laser en een stroboscoopeffect in een enkele controller bar. QFX maximaliseert het gemak bij het opstellen en aftakelen voor mobiele entertainers die bij elk evenement een dynamische verlichtingservaring willen creëren. De RG-laser heeft veel veelzijdige tralie- en burst-effecten en is uitgerust met een sleutelslot en vergrendeling op afstand. De stroboscoop heeft 4 secties met verschillende voorgeprogrammeerde patronen. De LED-spot en Derby FX hebben RGB-kleuren die individueel of in veel voorgeprogrammeerde situaties kunnen worden geselecteerd. Het systeem is compleet met een driepoot, draadloze voetschakelaar, IR-afstandsbediening en draagzakken om de set tijdens vervoer te beschermen. De QFX-controller bar is voorzien van fenomenale ingebouwde automatische en geluidsgestuurde programma's die gebruik maken van alle 4 de effecten voor een complete show.

Let op, de laser werkt alleen wanneer de vergrendelingsaansluiting met een vergrendeling op afstand is verbonden (bestelcode: 51316). U kunt de werking van de laser controleren met de meegeleverde testaansluiting. Indien u de laser in publieke ruimtes gebruikt is een vergrendeling op afstand vereist volgens de veiligheidsvoorschriften.

Kenmerken

- 4 FX op 1 bar
- Met draadloze voetcontroller en IR-afstandsbediening
- Met statief en transportcase
- Effecten verwisselbaar op bar
- 130mW RG-laser

Specificaties

- Type Lichtbron: Diode / DPSS / LED
- Aantal Lichtbronnen Par: 6
- Aantal Lichtbronnen Effect: 6

Vermogen Lichtbron Par: 3 W
Vermogen Lichtbron Effect: 2 W
LED-kleuren: RGB / White
LED-strobe: Yes
Aantal LED-strobes: 4
Vermogen LED-strobe: 4 W
Laserkleur: Red / Green
Aansturing: Auto / DMX / IR / Master Slave / Sound
DMX-kanalen: 3 / 5 / 9 / 27
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 45 W
Power Connector In: IEC
Power Connector Uit: IEC
Hoogte (mm): 378 mm
Breedte (mm): 1185 mm
Diepte (mm): 110 mm
Gewicht: 6.6 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal
Kleur: Black
Laser Classification Standard: EN-IEC 60825-1:2007

Video

Documenten

[30276_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 12-05-2024)