

Showtec DB-1-4/RDM - 4-kanaals DMX Booster met RDM 3- en 5-polige XLR - 50785

Model: 00350785

Merk: Showtec



Omschrijving

De DB-modellen van Showtec zijn universele DMX-512-splitters. Ze zijn ontworpen om het inkomende DMX-signaal, in daisy chain-configuraties, te verdelen in meerdere afzonderlijke uitgangen met een extra "Through" poort. Ze kunnen worden gemonteerd in eender welk 19" rek of in de truss door de M10 moer aan de achterkant van de unit. Het heeft duidelijke LEDs om de DMX-sigitaalstatus van elke uitgang en ingang weer te geven. Er zijn vier modellen beschikbaar, DB-1-4 met of zonder RDM die 4 uitgangen en 3 & 5-polige XLR-connectoren heeft, en de DB-1-8 met of zonder RDM die 8 uitgangen met 3P XLR-connectoren heeft.

Kenmerken

- DMX-/RDM-splitter voor 4 outputs
- DMX-indicatieleds op inputs en outputs
- 3- en 5-polige XLR-uitgangen
- Ondersteunt Remote Device Management (RDM)

Specificaties

- Ingangsspanning: 120-250 V AC 50/60 Hz
- Vermogensverbruik: 5 W
- Power Connector In: IEC
- DMX-connector: XLR 3P In/Out / XLR 5P In/Out
- DMX-connector In: XLR 3P / XLR 5P
- DMX-connector Uit: XLR 3P / XLR 5P
- Lengte (mm): 483 mm
- Breedte (mm): 134 mm
- Hoogte (mm): 46 mm

Gewicht: 2.5 kg
Hoogte-eenheden: 1 U
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal / Plastic
Kleur: Gray
Aansturing: DMX
Protocollen: DMX / RDM
Universes: 1

Documenten

[50785_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 14-05-2024)