

Showtec Candela Pix 100 - IP-65 - 41281

Model: 00341281

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Candela-serie bestaat uit twee zeer krachtige Pixel bars die gebruikmaken van de nieuwste technologie met 15W- RGBW Prolight Opto LED's. De armaturen zijn IP65-geclassificeerd en hebben een robuuste aluminium behuizing, waardoor ze perfect zijn voor binnen- en buitengebruik. Uniek aan de Candela-serie zijn de optioneel verwisselbare diffusors. De balk heeft een stralingshoek van 8°, die je eenvoudig kunt veranderen met de speciaal ontworpen 20° en 40° diffusers, om een bredere bundel te creëren. De bars kunnen volledig pixelgestuurd worden met DMX en hebben een on-board menu voor handmatig RGBW dimmen en ingebouwde automatische programma's, die toegankelijk zijn via het heldere OLED-display en de bedieningsknoppen.

Kenmerken

Powercon TRUE1 in & out
IP65-rating
15W RGBW Prolight opto-leds
Individual Pixel Control

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 14
Vermogen Lichtbron: 15 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 16000 Hz
Verversingssnelheid (Max): 16 kHz
Lichtstroom (Totaal): 11000 lm
Horizontale Stralingshoek: 8°
Verticale Stralingshoek: 8°

Aansturing: Auto / DMX / Master Slave
DMX-kanalen: 4 / 6 / 9 / 56
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 212 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
Power Connector Uit: powerCON TRUE1
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Lengte (mm): 1024 mm
Breedte (mm): 150 mm
Hoogte (mm): 235 mm
Gewicht: 10.2 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black
Koeling: Convection

Documenten

[41281_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-05-2024)