

## Showtec Cameleon Bar 24/3 - 24 x 3 W RGB LED Bar - 42695

Model: 00342695

Merk: Showtec



### Omschrijving

De Showtec Cameleon serie biedt IP65-geclassificeerde Floodlights, Light-bars en Spots, van pittige- tot pastelkleuren of helder wit, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. De Cameleon-armaturen zijn perfect voor het mixen van kleuren op het podium en voor het verlichten van objecten dankzij hun DMX en master/slave regelbare kleur-, dim- en stroboscoopfunctie. Elk Cameleon-armatuur heeft een compact, chique ontwerp, een krachtige output en stille (ventilatorloze) werking. Ze worden geleverd met een snel vast te zetten montagebeugel en allen IP65-geclassificeerd, waardoor de Cameleon-kleuren ook op elke regenachtige dag worden gegarandeerd.

Alle projectoren bieden verschillende effecten en hebben meegeleverde of optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Cameleon Bar 24/3 is een krachtige 24 x 3 watt LED Bar met stille, ventilatorloze werking en IP65 certificering, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Hij heeft een brede 40° spreidingshoek en is uitgerust met een 0-100 % dimmer- en 0-20 Hz stroboscoopfunctie, ideaal om op het podium kleuren mee te mixen. De Cameleon Bar 24/3 kan handmatig, via DMX en master/slave worden bestuurd in zowel handmatige als automatische modus met diverse ingebouwde programma's. Hij wordt geleverd met een passende IP65 stroomkabel en bevestigingsbeugel.

### Kenmerken

- Krachtige 24 x 3 W RGB LED Flood
- Stille, ventilatorloze werking
- IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
- Multivoltage stroomvoorziening
- Vaste 40° spreidingshoek
- Dimmeren stroboscoopfunctie
- Handmatig, DMX en master/slave bestuurbaar

## Specificaties

Type Lichtbron: LED  
Aantal Lichtbronnen: 24  
Vermogen Lichtbron: 3 W  
LED-kleuren: RGB  
Verversingsfrequentie: 7800 Hz  
Lichtstroom (Totaal): 3180 lm  
Horizontale Stralingshoek: 40°  
Verticale Stralingshoek: 40°  
Aansturing: Auto / DMX / Master Slave  
DMX-kanalen: 3 / 5  
Protocollen: DMX  
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz  
Vermogensverbruik: 80 W  
Power Connector In: Dedicated IP65 Powerconnection  
Power Connector Uit: Dedicated IP65 Powerconnection  
DMX-connector: Dedicated 3P IP65 In/Out  
Lengte (mm): 1025 mm  
Breedte (mm): 88 mm  
Hoogte (mm): 77 mm  
Gewicht: 6.7 kg  
IP-waarde: IP65  
Behuizing: Aluminium die-cast  
Kleur: Black  
Koeling: Convection

## Documenten

[42695\\_MANUAL\\_GB\\_V3.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 14-05-2024)