

Showtec Cameleon Bar 12/3 - 12 x 3 W RGB LED Bar - 42694

Model: 00342694

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Cameleon serie biedt IP65-geclassificeerde Floodlights, Light-bars en Spots, van pittige- tot pastelkleuren of helder wit, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. De Cameleon-armaturen zijn perfect voor het mixen van kleuren op het podium en voor het verlichten van objecten dankzij hun DMX en master/slave regelbare kleur-, dim- en stroboscoopfunctie. Elk Cameleon-armatuur heeft een compact, chique ontwerp, een krachtige output en stille (ventilatorloze) werking. Ze worden geleverd met een snel vast te zetten montagebeugel en allen IP65-geclassificeerd, waardoor de Cameleon-kleuren ook op elke regenachtige dag worden gegarandeerd.

Alle projectoren bieden verschillende effecten en hebben meegeleverde of optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Cameleon Bar 12/3 is een compacte, maar krachtige 12 x 3 watt LED Bar met IP65 certificering, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Hij heeft een brede 45° spreidingshoek en is uitgerust met een 0-100 % dimmer- en 0-20 Hz stroboscoopfunctie, ideaal om op het podium kleuren mee te mixen. De Cameleon Bar 12/3 kan handmatig, via DMX en master/slave worden bestuurd in zowel handmatige als automatische modus met diverse ingebouwde programma's. Hij wordt geleverd met een passende IP65 stroomkabel en bevestigingsbeugel.

Kenmerken

- Compacte, maar krachtige 12 x 3 W RGB LED Bar
- IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
- Brede 45° stralingshoek
- Dimmeren stroboscoopfunctie
- Handmatig, DMX en master/slave bestuurbaar
- Inclusief bevestigingsbeugel en IP65 stroomconnector

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 12
Vermogen Lichtbron: 3 W
LED-kleuren: RGB
Verversingsfrequentie: 7800 Hz
Lichtstroom (Totaal): 1600 lm
Horizontale Stralingshoek: 45°
Verticale Stralingshoek: 45°
Aansturing: Auto / DMX / Master Slave
DMX-kanalen: 3 / 5
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 45 W
Power Connector In: Dedicated IP65 Powerconnection
Power Connector Uit: Dedicated IP65 Powerconnection
DMX-connector: Dedicated 3P IP65 In/Out
Lengte (mm): 525 mm
Breedte (mm): 88 mm
Hoogte (mm): 80 mm
Gewicht: 2.6 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Convection

Documenten

[42694_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 14-05-2024)