

Showtec Club Par 12/4 RGBW - 12 x 8 W RGBW LED Par - 42650

Model: 00342650

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Club Par-serie biedt een reeks heldere, levendige 3- tot 6-kleuren LED Par-armaturen met unieke effecten, geschikt voor kleurmenging op het podium of in een club. Ze hebben een compact en lichtgewicht ontwerp en zijn uitgerust met een metalen dubbele beugel voor een gemakkelijke vloer positionering. De Club Par-armaturen zijn handmatig, via DMX en master/slave bestuurbare in handmatige, automatische en geluidsgestuurde modus met veel verschillende ingebouwde programma's. De Club Par-serie is een voordelige reeks van vier professionele Par-lampen met een hoge waarde / prestatieverhouding.

De Club Par-serie biedt een gevarieerde set LED Par-armaturen, van prachtige pittige kleuren (RGB) tot pittige- en pastelkleuren (RGBW) + Blacklight en Amber (RGBWAUV) + effecten en sectiecontrole (Dizzy). Een speciale flightcase voor vier Club Par-armaturen is optioneel voor snel en eenvoudig transport en opslag.

Iedere projector heeft verschillende functionaliteiten en effecten. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Club Par 12/4 RGBW is een 12x 8 watt RGBW LED Par met dubbele beugel voor eenvoudige vloer positionering, geschikt voor binnenlocaties. Hij heeft een vaste 25° spreidingshoek en is uitgerust met een 0-100 % dimmer en 0-20 Hz strobe function, ideaal om te gebruiken voor kleurmixen op het podium. De Club Par 12/4 RGBW is handmatig en DMX bestuurbare in handmatige, automatische en geluidsgestuurde modus met diverse ingebouwde programma's. Hij wordt geleverd met een 1,5 m stroomkabel.

Kenmerken

12x 8 W RGBW LED Par

Dubbele beugel voor eenvoudige vloer positionering

Vaste 25° stralingshoek

Dimmeren stroboscoopfunctie

Handmatig en DMX bestuurbare

Handmatige, automatische en geluidsgestuurde modus

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 12
Vermogen Lichtbron: 8 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 1200 Hz
Lichtstroom (Totaal): 3200 lm
Circulaire Stralingshoek: 25°
Aansturing: DMX / Manual / Sound / Stand Alone
DMX-kanalen: 4 / 9
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 78 W
Power Connector In: IEC
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Breedte (mm): 270 mm
Hoogte (mm): 110 mm
Gewicht: 2.2 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Plastic
Kleur: Black
Koeling: Axial fan

Video

Documenten

[42650_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 29-04-2024)