

Antari W-515D - 1500W Pro mistmachine W-DMX - 60780

Model: 00360780

Merk: Antari



Omschrijving

De W-serie Stage Foggers van Antari zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van podium en touring, ideaal om te worden gebruikt voor zeer grote zalen, buitenevenementen, filmproductie en vele andere toepassingen. De precisie ligt bij de opto-elektronische vloeistofsensoren (OPTO). Wanneer er onvoldoende vloeistof wordt gedetecteerd, zal de pomp stoppen met werken en zal de productie van mist worden stopgezet totdat de pomp het bijvullen van de vloeistof weer detecteert. De W-serie is uitgerust met een digitale LCD-regelmodule, waarmee de gebruikers de volumeregeling, de timerregeling en de DMX-functies nauwkeurig kunnen instellen.

De W-Serie van Antari transformeert de digitale draadloze bediening van de machine-navigatie van het podium effect in een eenvoudige, natuurlijke bediening van de hand en de vingers. Deze hoogwaardige serie is speciaal geüpgraded voor professionele gebruikers die een echte "Plug-In and Play"-bediening voor podiumnevelmachines eisen. Alle onnodige draden worden geëlimineerd, waardoor u een zendcontroller in de hand hebt om de commando's uit te sturen.

De innovatieve smart-intelligentie ligt bij het aanleren van de draadloze functie. De ontvanger kan tot 5 frequenties onthouden en kan signalen van elke geregistreerde zender ontvangen. Naast de bijgeleverde draadloze bediening is hij ook uitgerust met onboard Wireless DMX van Wireless Solutions Sweden.

Een vierkante, duurzame behuizing die de W-serie een verfijnde uitstraling geeft en het transport vergemakkelijkt. Het ontwerp biedt bescherming tegen druppels water of gemorste dranken. Er zijn twee professionele versies: W-515 (1500W) en W-530 (3000W).

Kenmerken

Met slimme draadloze afstandsbediening

On-board W-DMX

100 ml/min

PowerCON-input

Stevige behuizing

Continu output

Specificaties

Ingangsspanning: 240 VAC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 1450 W
Power connector in: powerCON Blue
DMX connector: XLR 3P In/Out / XLR 5P In/Out
Heater: 1450 W
Opwarmingstijd: 10 min
Uitgang capaciteit: 560 m³/min
Uitblaasrichting: Forward
Vloeistofverbruik: 100 ml/min
Lengte (mm): 561 mm
Hoogte (mm): 264 mm
Breedte (mm): 278 mm
Gewicht: 14.5 kg
IP waarde: IP20 (indoor use only)
Control mode: DMX / Manual / Remote / Stand Alone / Timer
DMX kanalen: 1
Draadloos: Wireless DMX
Meegeliverde afstandsbediening : W-2

Documenten

[60780_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 11-05-2024)