

DAP ZA-7250 - 250W- 100V-zoneversterker - D6152

Model: 003D6152

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP PA-7250 is een 240 watt 100 V 4-zone mengversterker met 4 selecteerbare bronnen en 3 microfooningangen. Alle microfooningangen zijn voorzien van fantoomvoeding en kunnen worden geselecteerd als lijningang. Een geïntegreerd spraakfilter kan worden toegepast om de verstaanbaarheid te verbeteren. Deze mixer versterker heeft 3 RCA inputs aan de achterkant en een gemakkelijk toegankelijke line/phone input (Mini-Jack) aan de voorkant voor het aansluiten van een MP3-speler of mobiel apparaat.

De PA-7250 heeft een breed scala aan functionaliteiten. Zo heeft hij bijvoorbeeld een speciale ingang voor nood aankondigingen (denk aan brandalarm etc.) die prioriteit heeft boven alle andere bronnen. Ook is hij uitgerust met een in niveau instelbare chime, ducking-volumeregeling, loop-through-aansluiting en een uitgang die kan worden gebruikt als line-uitgang, alleen muziek of alleen microfoons. Elke zone heeft daarnaast zijn eigen lijnuitgangen om extra versterkers aan te kunnen sluiten voor het geval je het PA-systeem verder uit dient te breiden.

Deze 100 V zone-mengversterker is ontworpen om een PA-systeem te ondersteunen dat bedoeld is voor intercommunicatie of achtergrondmuziek in publieke en zakelijke ruimtes, zoals congreszalen, winkelcentra, eetzaal, auditoria en recreatiegebieden. Hij heeft een geïntegreerd beveiligingscircuit tegen overbelasting en kortsluiting. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installaties waarbij geen extra audio processors nodig zijn.

Kenmerken

- 4 stereo ingangen & 3 microfoon inputs
- Line-output per zone & speciale output voor enkel muziek/mics
- Chime & Ducking
- Loop-through aansluiting
- 19" 2U rack ontwerp

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 250 W
Uitgangskanalen: 4
Uitgangsmodus: Parallel
Uitgangsconnector: Terminal
Main Uitgangen: 2
Main Uitgangsconnector: 3-pin XLR / RCA
Zone Uitgangen: 4
Zone Uitgangsconnector: Terminal / RCA
Mono Ingangen: 3
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR / Terminal / TS unbalanced 6.3 mm
Stereo Ingangen: 3
Stereo Ingangsconnector: TRS balanced 3.5 mm
Auxiliary Ingangen: 1
Auxiliary Ingangsconnector: RCA
Transformator: 100 V
Fantomvoeding: 18 V
Parametrische Channel Equalizer: 2 Bands
Parametrische Microfoonkanaal Equalizer: 2 Bands
Sprakfilter Damping: 3 dB
Sprakfilterfrequentie: 300 Hz
Ingangsspanning: 240 V AC 50/60 Hz
Back-upvoeding: 24 V DC
Vermogensverbruik: 517 W
Power Connector In: IEC
Hoogte (mm): 88 mm
Breedte (mm): 483 mm
Diepte (mm): 345 mm
Hoogte-eenheden: 2 U
Gewicht: 12.8 kg
PTT: Yes
Gong: Yes
Telefooningang: Yes
Elektronische Beveiliging: Overload / Short circuit

Documenten

[D6152_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 14-05-2024)